

ASO 700 | ASO 760-2

Chanfreineuse, ébarbeuse, manuelle, électrique

Les chanfreineuses manuelles compactes et robustes sont particulièrement adaptées pour la préparation de soudure sur les pièces de larges surfaces, en particulier aussi pour le fraisage et l'ébavurage sur des arêtes droites.



ASO 760-2

Guidage manuel



Arêtes droites



ASO 700: 10 mm
ASO 760-2: 20 mm

Réglage d'angle



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ Adaptée pour une utilisation robuste dans la durée avec poussée manuelle
- ▶ Pour la préparation des soudures
- ▶ Idéale pour chanfreiner l'acier et les métaux non ferreux



Caractéristiques

- ⌚ Réglage facile du chanfrein et de l'angle
- ⌚ Utilisable également pour le fraisage et la coupe
- ⌚ Rails de guidage durcis, résistants à l'usure
- ⌚ Rails de guidage avec roulettes coulissantes (uniquement ASO 760-2SP)
- ⌚ Structure solide en fonte avec poignée ergonomique
- ⌚ Idéale pour la rectification du métal et de l'aluminium

Données techniques

	ASO 700 ⌚	ASO 760-2 ⌚
Moteur	0,55 kW 2.900 tr/min	1,5 kW 2 900 tr/min
Énergie	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Largeur du chanfrein maxi.	10 mm	20 mm
Réglage de l'angle	15° - 45°	15° - 60°
Rails de guidage	gehärtet	tremptés avec roulettes de guidage
Dimensions (L×l×H)	380 × 200 × 240 mm	380 × 290 × 310 mm
Poids	15 kg	19,5 kg
Réf.	10669	10670

Options

- ⌚ Dispositif d'ébavurage de tuyaux à partir d'un diamètre de 150 mm

Contenu de la livraison

- ⌚ Clé Allen 4 et 5 mm
- ⌚ Tête de mesure équipée de plaquettes amovibles
- ⌚ Câble électrique sans fiche
- ⌚ Mode d'emploi