FOURS À HYBRIDATION / FROID / MINI CONGÉLATEURS

Mini-congélateur armoire - 30 °C LF 100



Accessoires

Référence	Désignation	€HT
960023	Grille plastifiée supplémentaire (supports inclus)	NC -
960024	Grilles inox supplémentaire (supports inclus)	NC -
960025	Tiroir inox (supports inclus)	NC -

- > Refroidissement ventilé et dégivrage automatique
- > Affichage digital
- ➤ Clayettes réglables en hauteur
- ➤ Porte verrouillable par clé
- > Rappel de porte automatique
- > Alarmes visuelle et sonore (température, panne de courant)
- > Alarme de température haute et basse réglable
- ➤ Intérieur inox et extérieur galvanisé blanc
- > Clayettes inox ou tiroirs possibles (option)

€HT	NC -		
Référence	960021		
Alimentation	230 V / 50-60 Hz		
Consommation (kwh/24 h)	7,2		
Poids (kg)	65		
Livré avec clayettes plastifiées	2		
Dim. ext. h x l x p (mm)	790 x 610 x 659		
Dim. int. h x l x p (mm)	434 x 490 x 440		
Affichage	Digital		
Température	- 30 ℃		
Volume (l)	94		

Mini-congélateurs -80 °C compacts sous paillasse



Congélateurs -80 °C très compacts, peuvent se positionner sous la paillasse, donnant accès rapidement et facilement aux échantillons.

- > Différentes capacités : 7 l, 50 l et 88 l
- ➤ Ecran tactile
- ➤ Alarmes visuelles et sonores pour : coupure de courant, défaut de température, porte ouverte etc.
- ➤ Contact sec pour report d'alarme
- > Panneaux isolés sous vide pour une isolation optimale, et une réduction des coûts énergétiques
- Réfrigérant naturel
- > Soupape de décompression pour une réouverture immédiate de la porte
- ➤ Joint de porte chauffé pour limiter la formation de givre

Modèle	COMPACT P10	COMPACT P ₁₅	COMPACT P90
Volume (litre)	7	50	88
Capacité totales boîtes de 2 ml	5	30	60
Dim. int. l x p x h (mm)	-	-	-
Dim. ext. l x p x h (mm)	-	-	-
Référence	960044	960045	960046
€HT	NC -	NC -	NC -