



MONTE-CHARIOT

M O N T E - C H A R G E S N O N A C C O M P A G N É S



- Charge max : 300 kg
- Dimensions de cabine en mm :
 - mini L 500 x P 500
 - maxi L 1 000 x P 1 000
 - hauteur maxi 1 200

Les **monte-chariots** permettent de transporter des charges lourdes sur un plan vertical. Ils sont utilisés dans les magasins, les usines, les restaurants...

Ils prennent les charges généralement déjà stockées sur des chariots mais peuvent aussi bien prendre des palettes, des sacs, des paniers... : tout peut être transporté par nos **monte-chariots**.

F I C H E T E C H N I Q U E

LES AVANTAGES DE NOS MONTE-CHARIOTS

- Fabrication Française, depuis 35 ans
- Service simple ou passant (double)
- Matériaux facile à nettoyer
- Machinerie haute ou latérale



FABRICANT
FRANÇAIS



EXEMPLES DE RÉALISATION



www.etnafrance.com info@etnafrance.com

Siège et service commercial

135, rue d'Ermont

95210 Saint Gratien

tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28

fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30

SAS au capital de 300000 €. RCS Pontoise 383 409 000. N° TVA intracommunautaire : FR 42 383 409 000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Normes</i>	• Directive Machines 2006/42CE
<i>Charge utile</i>	• 100 à 300 kg
<i>Vitesse</i>	• 0,28 m/s pour charges inférieures ou égales à 150 kg • 0,14 m/s pour charges supérieures à 150 kg
<i>Porte palière</i>	• Porte battante à un vantail ou à ouverture guillotine
<i>Structure guidage</i>	• Pylône autoporteur en acier
<i>Position machinerie</i>	• Machinerie haute ou latérale • HSP mini machinerie haute 2300 • HSP mini machinerie latérale 2100
<i>Cabine</i>	• Hauteur max 1200 mm
<i>Tension électrique</i>	• Triphasée 400 V
<i>Options</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Cabine acier inox 18/10 alimentaire • Parachute sur cabine + 200 mm HSP • Portillons et encadrement inox 18/10 • Pare-flamme • Protections de sécurités pour prévenir • Sonnerie d'arrivée des déplacements des charges roulantes • Équipements spéciaux (automatismes divers)

CABINE	LARGEUR	entre 500 et 1000 mm
	PROFONDEUR	entre 500 et 1000 mm

		SIMPLE SERVICE ET DOUBLE SERVICE	SERVICE EQUERRE
PYLÔNE	LARGEUR	Largeur cabine + 300 mm	Largeur cabine + 370 mm
	PROFONDEUR	Profondeur cabine + 80 mm	Profondeur cabine + 340 mm
TRÉMIE	LARGEUR	Largeur cabine + 350 mm	Largeur cabine + 420 mm
	PROFONDEUR	Profondeur cabine + 130 mm	Profondeur cabine + 390 mm
CUVETTE		300 mm	300 mm

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna Fapel/Etna Fapel se réserve le droit de les modifier.

Nota: Si machinerie latérale, prévoir + 65 mm sur largeur trémie sur mesure, nous contacter

9 SOLUTIONS DE MONTE-CHARGES

MONTE-CHARGES NON ACCESSIBLES



MONTE-PLATS



MONTE-FÛTS



MONTE-CHARIOTS

MONTE-CHARGES ACCESSIBLES



OPTIMA 400/500.H1000
OPTIMA 400A Accompagné
OPTIMA 500A Accompagné



EGV