

FICHE TECHNIQUE

NR1500S

Monobrosse basse vitesse



Modèle présenté avec brosse

Avec le système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse de cette monobrosse basse vitesse reste constante sur les différentes surfaces.

Le timon est inclinable pour le plus grand confort de l'utilisateur et les commandes de contrôle sont ergonomiques et simples d'utilisation. Avec le Système Flex, le timon est entièrement repliable pour un stockage dans un minimum de place. Nombreux accessoires.

Accessoires inclus NR1500S :

606084 Réservoir 8L pour NR
606401 Plateau Padloc support disques Ø406mm

Accessoires en option :

606056 Centrale d'aspiration pour NR
604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L pour 606056
606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
606204 Brosse shampooing moquettes Ø450mm
606207 Plateau support brosses scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbures Ø400mm
606209 Plateau disque corindon fixation centrale Ø400mm
606211 Plateau brosses scarification Ø400mm
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour NR
606079 Jupe d'aspiration pour carter Ø450mm
606305 Brosse noire carbure silice Ø450mm (Longlife)
606306 Brosse verte carbure silice Ø450mm (Longlife)
236132 Câble jaune 3x1,5 mm long. 20 mètres NUPLUG

Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)

Désignation	NR1500S
Référence	875563
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 trs/mn
Puissance moteur	1500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,67 m/s ² (disque) 1,47 m/s ² (brosse)
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	OUI
Filtre SAC HEPAFLO (avec centrale d'aspiration)	604015
Prise Nuplug	OUI
Niveau sonore	68,1 db(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	40 kg
Dimensions	1250X580X460 mm
Pression	31,8 gr/cm ² (disque) 29,9 gr/cm ² (brosse)
Spécificités	SYSTEME FLEX ET ATC



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

