



BLACK BULL Arceau de protection d'angle



Modèle arceau d'angle, 76 mm de diamètre.

Solution efficace contre les dommages liés à des collisions, sécurise les aires de stockage, les voies de circulation et les zones de travail.

Protège les équipements de travail, les piliers, les colonnes, les rampes de chargement...

Modèle: Ø 76 mm
Acier épaisseur 3 mm
Largeur: 600 mm
Platine: 160 x 140 x 10 mm

- Résiste aux chocs, même les plus forts
- À cheiller
- Cintré à partir d'une seule pièce – pas de soudures
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Différentes hauteurs et largeurs
- Également disponible sous forme d'arceau de protection d'angle (90°)

Traitement de surface:

- Pour une utilisation à l'intérieur, revêtement en peinture Epoxy (P).
- Pour une utilisation à l'extérieur, galvanisé à chaud et revêtement en peinture Epoxy (G + P).

Version à cheiller par défaut.
Version à bétonner sur demande.



Pour une utilisation extérieure, galvanisé et peint Epoxy			
Modèle	H x L (mm)	kg/pièce	Référence
Jaune avec platine	350 x 375	10	195.18.233
Jaune, bandes noires, avec platine	350 x 750	12	195.16.265
	350 x 1.000	13	195.13.499
	350 x 2.000	17	195.22.846
	600 x 750	14	195.17.623
	600 x 1.000	16	195.19.157
	600 x 2.000	19	195.28.325
	1.200 x 750	20	195.17.296
	1.200 x 1.000	22	195.18.822
1.200 x 2.000	25,5	195.28.003	
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24		0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24		0,3	109.24.665

Pour une utilisation intérieure, revêtement Epoxy			
Dimensions (mm) H x L x l		kg/pièce	Référence
350 x 600 x 600		20	195.13.241
600 x 600 x 600		24	195.14.637
1.200 x 600 x 600		34	195.17.512

Pour une utilisation extérieure, galvanisé et peint Epoxy			
Dimensions (mm) H x L x l		kg/pièce	Référence
350 x 600 x 600		20	195.14.708
600 x 600 x 600		24	195.17.083
1.200 x 600 x 600		34	195.13.874
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24		0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24		0,3	109.24.665