

## MORTIER DE RECONSTITUTION DES PIERRES DE TAILLE

- ✚ Reconstitution des éléments de décoration en pierre
- ✚ S'applique en forte épaisseur de 1 à 10 cm
- ✚ Durcit rapidement
- ✚ Peut être sculpté et taillé comme la pierre de taille
- ✚ Aspects et couleurs adaptés aux principales pierres régionales



kit de 21 kg

### Produit(s) associé(s)



### DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ reconstitution des pierres de taille en façade ou en intérieur et réparation des statues, corniches, moulures, sculptures

PRODUIT	NATURE DE LA PIERRE
weber.cit restaur TF	pierres très tendres à tendres à grain fin
weber.cit restaur FF - FM - FG	pierres demi-fermes à fermes à grain fin (FF), moyen (FM), ou gros (FG)
weber.cit restaur DM	pierres dures à grain moyen

### SUPPORTS

- ◆ pierres calcaires (dont tuffeau, craie) et siliceuses (dont grès)
- Se référer au paragraphe Préparation des supports.

### LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas utiliser pour la réalisation d'enduits ou la réparation superficielle de grandes surfaces
- ◆ ne pas appliquer
  - sur pierres froides
  - sur des enduits à base de liants hydrauliques
  - sur des éléments de maçonnerie ou sur béton
  - au sol
- ◆ ne pas peindre

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

### CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ durée de malaxage : 1 minute
- ◆ temps de repos avant application : 2 minutes (aspect de pâte figée)

- ◆ durée pratique d'utilisation : 10 minutes au maximum
- ◆ délai avant finition : 1 heure
- ◆ délai de durcissement pour retaille : 8 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- ◆ épaisseur d'emploi : de 1 à 10 cm
- ◆ pour **weber.cit restaur DM** : 2 cm au minimum (goujonnage obligatoire)
- ◆ au-delà de ces épaisseurs prévoir le remplacement des pierres

### IDENTIFICATION

- ◆ composition : poudre de pierre, charges et pigments minéraux, sels métalliques, adjuvants et liquides spécifiques
- ◆ densité de la poudre : 1,5
- ◆ pH du liquide : 3,0
- ◆ granulométrie de la poudre : 0,3 à 1 mm selon référence

### PERFORMANCES

weber.cit restaur	résistance en compression (MPa)	résistance en flexion (MPa)
TF	2	1
FF	9,5	3,2
FM	9,3	2,9
FG	7,5	2,2
DM	14,5	4

- ◆ adhérence : 0,3 MPa

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire sur mortier durci. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

- ◆ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

### RECOMMANDATIONS

- ◆ **weber.cit restaur** est compatible avec les pigments minéraux. Avant son application, vérifiez la teinte exacte de la pierre et ajustez si nécessaire la couleur du mortier :
  - par mélange dans la poudre de pigments minéraux
  - ou par mélange avec **weber.cit restaur** (poudre) de même dureté
  - dans tous les cas faire un essai préalable

- ◆ ne pas mélanger **weber.cit restaur** avec de l'eau
- ◆ utiliser de l'outillage inox
- ◆ nettoyer les outils et la pierre avec de l'eau
- ◆ ne pas appliquer sur du métal, de l'aluminium, du zinc ou du cuivre (risques de taches)
- ◆ ne pas rebattre le mortier lorsque le raidissement a commencé
- ◆ respecter le calepinage d'origine des pierres de taille
- ◆ traiter préalablement les remontées capillaires
- ◆ respecter les proportions indiquées sur la dosette (poudre et liquide)

## PRÉPARATION DES SUPPORTS



- ◆ la pierre à réparer doit être propre, résistante et rugueuse :
  - purger les parties détériorées, friables ou sonnantes creux, afin de retrouver un support sain
  - éliminer par grattage, nettoyage ou décapage les salissures ou les peintures
  - araser les balèvres éventuelles et purger la pierre pour obtenir des arêtes droites et franches sur une profondeur au moins égale à 1 cm pour **weber.cit restaur TF, FF, FM, FG** et 2 cm pour **weber.cit restaur DM**
- ◆ mouiller la pierre et laisser ressuyer

## CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ◆ éviter l'application en plein soleil ou sous la pluie

## APPLICATION

1

- ◆ pour les reconstitutions supérieures à 2 cm d'épaisseur, percer des trous d'un diamètre légèrement inférieur (environ 0,5 mm) à celui du goujon en laiton
- ◆ fixer les goujons espacés de 5 cm à 10 cm environ
- ◆ relier les goujons avec un fil en laiton dont le diamètre est adapté à la taille du goujon

2



- ◆ prévoir uniquement la quantité nécessaire à la réparation et ne pas tasser la poudre
- ◆ gâcher la poudre manuellement avec le liquide, soit dans sa totalité, soit dans les proportions prévues sur la dosette, jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide homogène et exempte de grumeaux
- ◆ laisser reposer 3 minutes minimum pour que la pâte prenne la bonne consistance

3



- ◆ appliquer **weber.cit restaur** à la truelle ou à la taloche en serrant bien. Pour une épaisseur comprise entre 5 et 10 cm, appliquer une 1<sup>ère</sup> passe de 5 cm, puis une 2<sup>ème</sup> dès raidissement de la précédente
- ◆ finir en grésant au fur et à mesure avec le tranchant de l'outil. Ne pas lisser

4



- ◆ le lendemain, après durcissement, retoucher, gratter (au chemin de fer, au rabotin, au riflard ou à la gouge), sculpter ou boucharder
- ◆ dépoussiérer après finition
- ◆ respecter les joints d'appareillage des pierres de taille

## INFOS PRATIQUES

**Unité de vente** : kit de 21 kg composé de 3 sacs de poudre et de 3 bidons de liquide plus un doseur (palette filmée complète de 16 kits, soit 336 kg)

**Format de la palette** : 80x120 cm

**Consommation** : environ 2 kg pour un volume à reconstituer de 10x10x10 cm, soit environ 20 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur

**Couleurs et aspects** : Consulter le nuancier.

**Outillage** : truelle, taloche, chemin de fer, rabotin, sciote, riflard, gouge ou boucharde

**Accessoires** : goujons et fils en laiton, pigments minéraux

**Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.