FACIS
LA HAUTE TECHNOLOGIE DU FROID

SÉRIE RLVH

RÉFRIGÉRATEUR MÉDICAL +5°C (+/-3°C)

LES +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC, température homogène
- Régulation électronique sur secteur (STANDARD) ou sur accumulateur avec batterie (PRO)
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Possiblilité d'enregistrer les données via USB
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier blanc
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation de vos échantillons biologiques
- Alarmes de température et ouverture de porte
- Volume table top au triple porte 2100 L
- Mémorisation des alarmes
- Écran avec graphique de température (version PRO)
- Porte réversible à rappel automatique
- Isolation en polyuréthane expansé
- Pieds réglables
- Roulettes

▪ Livrés avec une cartographie usine ▪ Température de consigne +5°C ▪ Porte pleine ou vitrée ▪ Homogénéité +/- 3°C

SOREMA - 2 RUE DE L'AUJARDIÈRE - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS - FRANCE - WWW.FACIS.FR - INFO@FACIS.FR - 02 41 62 30 29

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SÉRIE RLVH	RLVH 110	RLVH 130	RLVH 270	RLVH 370	RLVH 440	RLVH 530	RLVH 625	RLVH 925	RLVH 1160	RLVH 1365
DIMENSIONS ET PERFORMANCES										
FAÇADE	1 porte pleine / vitrée							1 double porte pleine / vitrée		
TYPE DE FROID	Ventilé avec condenseur à air ventilé									
CAPACITÉ BRUTE (LITRES)	115	150	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
CAPACITÉ UTILE (LITRES)	110	130	270	370	440	530	625	925	1160	1365
POIDS NET (KG)	70	70	80	100	105	160	165	210	230	240
POIDS BRUT (KG)	80	80	100	120	125	180	185	240	260	270
DIMENSIONS COLISAGE (L X P X H MM)	650 x 800 x 1020	650 x 720 x 1020	720 x 730 x 1780	700 x 800 x 2120	700 x 800 x 2120	850 x 980 x 2240	850 x 980 x 2240	1280 x 800 x 2120	1580 x 980 x 2240	1580 x 980 x 2240
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H MM)	620 x 670 x 830	530 x 670 x 840 (standard) 530 x 670 x 930 (PRO)	600 x 670 x 1640	600 x 670 x 2020	600 x 700 x 1920	750 x 700 x 2100	750 x 870 x 2100	1200 x 770 x 1950	1500 x 770 x 2100	1500 x 870 x 2100
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H MM)	460 x 450 x 450	450 x 540 x 500	496 x 495 x 850	498 x 496 x 1355	498 x 596 x 1355	600 x 570 x 1305	600 x 670 x 1305	980 x 596 x 1355	1350 x 570 x 1300	1350 x 670 x 1300
PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +15 °C									
PRÉCISION DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	0,1°C									
TEMPÉRATURE CIBLE	+5°C									
EMT (ÉCART MAXIMAL DE TEMPÉRATURE)	+/-3°C									
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	38°C									
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 - 230V - 50Hz									
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R 290A									
NIVEAU SONORE (DB)	48			50				52		
DÉGAGEMENT CALORIFIQUE (W/H)	470		570			645		1060		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (KWH/24H)	0,5		0,6	0,65	0,7			1,8	2	2,3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	200		240			250		450		
CLASSE CLIMATIQUE	ST									
ÉPAISSEUR D'ISOLATION (EN MM)	40		50			75		50	75	

ALARMES ET RÉGULATION	
RÉGULATION STANDARD	Électronique : qualifiable COFRAC
RÉGULATION PRO	Électronique à clavier tactile : qualifiable COFRAC
ALARME STANDARD / PRO	- Température basse - Température haute - Ouverture de porte
BATTERIE INTERNE	PRO : régulateur et enregistrement
TYPE DE DÉGIVRAGE	Automatique avec évaporation des condensats

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
STANDARD

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
PRO

AMÉNAGEMENTS

SÉRIE RLVH	RLVH 110	RLVH 130	RLVH 270	RLVH 370	RLVH 440	RLVH 530	RLVH 625	RLVH 925	RLVH 1160	RLVH 1365
SERRURE	Oui									
PASSAGE DE SONDE	En option : diamètre 18 ou 45 mm									
PORT USB	Avec régulation PRO									
ROULETTES AVEC FREINS	Rouleaux		En option							
CONTACT SEC	En option									
SONDE PRODUIT	En option avec régulation PRO									
SERRURE ÉLECTRONIQUE	En option avec régulation PRO									
ENREGISTREUR PAPIER	En option									
EMT +/2°C	En option									
230 V / 60 HZ	En option									
110 V / 50 HZ	En option									
PRISE ÉLECTRIQUE INTERNE	En option									
CLAYETTES										
CLAYETTE FOURNIE / MAXIMUM	1 / 2	2 / 5	2 / 7	3 / 11		3 / 13		6 / 22	6 /26	
DIMENSIONS (L X P MM)	400 x 400	400 x 500	460 x 470		460 x 570	530 x 550	530 x 650	460 x 570	530 x 550	530 x 650
CHARGE MAX (KG)	20	25	30			35		30	35	
HAUTEUR RÉGLAGE CLAYETTE (MM)	80									
TIROIRS										
TIROIR FOURNI / MAXIMUM	0 / 2	0 / 5	0 / 7	0 / 12		0 / 13		0 / 2 x 12	0 / 2 x 13	
DIMENSIONS (L X P MM)	380 x 380 x 75	380 x 450 x 75	430 x 400 x 75		435 x 495 x 75	500 x 480 x 75	500 x 580 x 75	435 x 495 x 75	500 x 480 x 75	500 x 580 x 75
CHARGE MAX (KG)	20	25	30			35		30	35	
HAUTEUR RÉGLAGE (MM)	80									
KIT SÉPARATEUR DE TIROIR	En option									

Clayettes

Tiroirs

Roulettes

Contact sec

ACCESSOIRES

• ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE TYPE CLÉ USB

Jusqu'à -30°C

- Protection IP67 - 16382 enregistrements - Pile au lithium remplaçable - Exactitude de mesure : +/- 1°C - Étendue de mesure : - 30°C à + 80°C
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables - Intervalles d'enregistrements configurables (10 secondes à 12 heures)
- La clé USB permet de mémoriser 5 années de données sur le fonctionnement de l'appareil (avec un intervalle d'enregistrement de 10 min)
- Les valeurs s'enregistrent au format EXCEL.

• SURVEILLANCE ET ALERTE PAR SMS

- Consultation par SMS de la température actuelle dans l'appareil et de la température ambiante.
- Possibilité de définir une plage d'alerte de température afin de recevoir automatiquement un SMS lorsque la température sort puis lorsqu'elle revient dans cette plage.
- Alerte de coupure de courant par SMS. En cas de coupure ou de remise sous tension, un SMS est envoyé
- Plage de température acceptée : -30°C / +100°C
- 5 téléphones alertés maximum par appareil (carte SIM non fournie)

FACIS LA HAUTE TECHNOLOGIE DU FROID

ZA du Parc V - 2 rue de l'Aujardière - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS (FRANCE) - +33 (0)2 41 62 30 29 - www.sorema.com

SOREMA

UN SERVICE ENTRETIEN PERFORMANT

Nos techniciens disposent de toutes les qualifications frigoristes.

Ils optimiseront le fonctionnement de tous vos équipements à travers les maintenances préventives et curatives.

Des contrats d'entretien pour un suivi régulier sont également possibles.

CONTACTEZ-NOUS

Téléphone
+33 2 41 62 30 29

Adresse email
info@sorema.com

Notre adresse
2 rue de l'Aujardière - BP 70455 - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

Technico-Commercial
Antoine ROLLET - a.rollet@sorema.com - +33 6 09 24 52 91

SOREMA