



Chariot grillagé acier 4 côtés

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Chariot à ridelles robuste avec barre de poussée pour un excellente maniabilité
- Équipé de 2 dossiers latéraux et 2 panneaux amovibles sur les longueurs
- 4 dimensions de chariots sont disponibles de 850 x 450 à 1200 x 750 mm
- Monté sur 4 roues de Ø 160 ou 200 mm selon le modèle
- Capacité de charge de 400 ou 500 kg

Description

Chariot à panneaux grillagés, longitudinales amovibles.

Construction tube d'acier mécano-soudé avec profilé L innovant.

Plateau bois encastré - Medium mélaminé coloris hêtre.

Panneaux grillagés avec maille : 50 X 50 mm.

4 roulettes de diamètre 160 mm ou 200 mm à bandage caoutchouc

thermoplastique gris non tachant avec roulement à billes de précisions dont 2

fixes et 2 pivotantes à freins avec protège-pieds et pare-fils.

Finition Epoxy RAL 5010 résistant aux chocs et aux rayures

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	TYPE DE DOSSIER	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	NBRE DE ROUES	TYPE DE ROUES	NBRE DE CÔTÉS	COLORIS	FINITION	MATIÈRE PLATEAU	POIDS (KG)
15.0031.01	400	1040 x 500 x 955	850 x 450	Grillagé	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 fixes / 2 pivotantes	4	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	38,0
15.0031.02	500	1190 x 600 x 1000	1000 x 550	Grillagé	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 pivotantes	4	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	40,0
15.0031.03		1190 x 700 x 1000	1000 x 660	Grillagé	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 pivotantes	4	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	49,0
15.0031.04		1390 x 800 x 1000	1200 x 750	Grillagé	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 pivotantes	4	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	56,0

Voir en ligne Chariot grillagé acier 4 côtés

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com