



# PORTAILS AUTOPORTANTS DIAGO EVO MANUELS




## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION


Cadre soudé constitué d'une lisse haute 80x80, de montants latéraux 60x60 et d'une lisse basse 80x40.  
 Montants intermédiaires 60x60 pour largeur > 6m  
 Garnissage barreaux en tube Ø25 de type Aléaclo D, Aléaclo D cintrée, Briséclo ou Tisséclo, soudés sur cadre avec interpénétration des profils.  
 Espacement de 110 mm maxi.  
 L'ensemble est galvanisé à chaud au trempé après fabrication.  
 Poutre de soubassement 200x160 en acier galvanisé avec crémaillère en acier  
 En partie refoulement, tirant en tube 60x60 reliant la lisse haute et la poutre de soubassement  
 Poteau en tube 120x120 sur platine:  
 -Poteau de guidage équipé de galets ertalon réglables  
 -Poteau de réception équipé de lyres haute et intermédiaire(en manuel) et d'un reposoir réglable muni de butées en caoutchouc.  
 Roulement par 2 chariot réglables logés dans le soubassement, équipés de roues tandem et de galets latéraux.  
 Butée caoutchouc en fin d'ouverture intégrée dans la poutre.  
 Condamnation par serrure à pêne dormant transversal.  
 Boulonnerie en acier inox.

### 4 GARNISSAGES RÉALISABLES:


ALÉACLO D



BRISÉCLO



ALÉACLO D CINTRÉE



TISSÉCLO



### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

**G** : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

**GT** : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

### OPTIONS

Système poignée à levier

Autres serrures

### DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Largeur totale nécessaire	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails	4,025	3,965	10,196	1,500*	120x120
	4,970	4,910	12,486		
	6,050	5,990	14,646	1,750	
	6,995	6,935	16,976	2,000	
	7,940	7,880	19,266		

Vide sous vantail de 11 cm

\* Type «Main courante» ou «Abouts réduits» en option

LES + PRODUIT ...

ASSORTIS AUX GRILLES DIAGO<sup>EVO</sup>  
 GALVANISATION À CHAUD  
 MODÈLES ORIGINAUX

ASSORTIS À NOS GRILLES  
 3 hauteurs - 5 largeurs

