



Barrage de sol souple

Barrage de sol
Départ usine **72 h**

Points forts du produit

- Barrage de sol idéal pour entourer et contrôler un déversements accidentels
- Barrière de sol souple réutilisable en polyuréthane parfait pour les produits chimiques
- Existe en version avec ou sans poignée et en deux hauteurs : 60 ou 70 mm
- Mise en place rapide et nettoyage facile avec de l'eau et du savon
- Disponible en 2 dimensions (Lxl) : 2000 x 50 ou 3000 x 100 mm

Description

Barrière de sol souple adhésif et réutilisable en polyuréthane. Permet de bloquer ou de détourner tous déversements accidentels de produits chimiques vers une grille d'évacuation ou une plaque d'égout. Protège totalement la plaque ou le regard en vis à vis. Système avec extrémités mâle et femelle pour une meilleure étanchéité. Se déplie et se colle simplement sur la surface à protéger. Lavable à l'eau et au savon.

Résistance chimique : Aucune contre-indication avec: acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, glycol de propylène, essence, kérosène. Attention: acide sulfurique (petit retrait), phénol 50°C (important gonflement) - essais effectués sur 3 jours.

Barrage souple livré son sac de transport.

A conserver à l'abri du soleil et à température ambiante.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POIGNÉE	DIM. LXL (MM)	HAUT. (MM)	POIDS (KG)
12.4165.01	Non	2000 x 50	60	4.5
12.4165.02	Non	3000 x 100	70	12
12.4165.03	Oui	3000 x 100	70	12

Voir en ligne Barrage de sol souple

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com