

ENSACHEUSES

ESNG

Ensacheuses adaptées aux séries de pièces à regrouper sous sachets  
Fonctionnent à partir d'une gaine stockée sur une goulotte.  
Equipées d'une double soudure et d'un curseur de coupe.

Plus le film est fin, plus la longueur de film accumulée sur la goulotte peut être importante (maxi 20 mètres pour un film de 50 µ).

ENSACHEUSES AVEC VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

RÉFÉRENCES	ESNG 43	ESNG 45
Capacité de soudure	300 mm	500 mm

- Fonctionnent avec un électro-aimant qui assure le maintien du bras fermé pendant le temps de soudure
- Remontée automatique du bras

AVANTAGES

- Amélioration de la productivité
- Réduction de la fatigue
- Assurance d'une pression de soudure constante

ENSACHEUSES PNEUMATIQUES

RÉFÉRENCE	ESNG 63	ESNG 65	ESNG 68
Capacité de soudure	300 mm	500 mm	800 mm

- Pression d'utilisation : 6 bars
- Livrée avec une pédale
- Une simple pression déclenche l'abaissement du bras de soudure
- Un vérin assure le maintien du bras fermé pendant le temps de soudure et de refroidissement
- Remontée automatique du bras

AVANTAGES

- Confort d'utilisation
- Amélioration de la productivité sans fatigue
- Assurance d'une bonne pression de soudure

CARACTERISTIQUES

SFNG

ESNG

- Cadence maxi : 8 à 10 cycles par minute
- Largeur de soudure : 2 mm
- Epaisseur maxi du film : 2 x 150 µ (plus forte épaisseur : nous consulter)
- Barre de soudure équipée d'un tendeur qui réduit les risques de rupture de résistance et assure la régularité de soudure
- Régulation électronique de soudure : règle automatiquement la soudure en fonction de la cadence de travail
- Remontée du bras par vérin
- Poids (sans accessoire) de 9 à 20 kg selon les modèles
- Tension : 230 V
- Encombrement :
  - Profondeur : 230 mm
  - Hauteur : 300 mm bras ouvert
  - Largeur :
    - machines en 300 mm de soudure : 400 mm
    - machines en 500 mm de soudure : 600 mm
    - machines en 900 mm de soudure : 900 mm

- 1 Tablette de travail avec butée réglable et réglets
- 2 Châssis multipositions réglable en hauteur et inclinaison
- 3 Châssis fixe
- 4 Dérouleur à poser sur table
- 5 Porte-bobine sur châssis
- 6 Presseur film
- 7 Pédale mécanique
- 8 4 roulettes
- 9 Curseur de coupe

ESNG 65

à poser sur table

ESNG

poste complet

