



Les roues de coupe de KEMROC sont des roues à double moteur conçues pour une efficacité maximale dans les matériaux durs. Développées en étroite collaboration avec nos clients, ces accessoires sont dotés de deux moteurs hydrauliques à couple élevé qui fournissent des forces de coupe exceptionnelles dans les matériaux jusqu'à 140 Mpa et les opérations jusqu'à 30 mètres sous l'eau.

Spécifications techniques

Type	DMW90		DMW130			DMW220			DMW400
	Roue 400	Roue 600	Roue 400	Roue 600	Roue 800	Roue 600	Roue 800	Roue 1 000	Roue 1 000
Poids de pelle (t)	14-25		20-40			25-40			70-120
Poids ** (kg)	1 805	2 205	1 905	2 305	3 005	4 650	5 100	6 100	10 500
Largeur de la fraise (mm)	80-130-200		80-130-200			130-200-400			130-200-400
Profondeur de coupe (mm)	400	600	400	600	800	600	800	1 000	1 000
Débit hydraulique (L/Min)	150-190	120-170	280-340	250-340	200-300	450-600	380-600	350-600	600-900
Pression hydraulique (bar)	400		400			400			400
Puissance (Kw)	90		130			220			400
Couple (Nm)	15 100		30 250			65 300			142 730
Force de coupe (kN)	24,9	18,7	50,0	37,6	30,1	81,1	65,0	50,8	105,7
Résistance à la compression max (Mpa)	60	40	100	80	60	120	120	100	140

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine



Deux moteur hydrauliques à couple élevé

Les 2 moteurs offrent une grande puissance de coupe, idéal pour démolir le béton armé sans vibrations. La DMW peut couper des fers à béton jusqu'à 30 mm.

Roue de coupe adaptable

La série DMW dispose de plusieurs diamètre et largeur de roue afin de s'adapter à tout type de travaux.