



Chariot inox 3 plateaux

Chariot à plateaux en Chrome-nickel-acier
Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Chariot en inox avec tube et barre de poussée en chrome-nickel-acier
- Chariot à 3 plateaux à rebord en chrome et acier avec isolant phonique
- Chariot monté sur 4 roues pivotantes inoxydables dont 2 avec freins
- Dimension des plateaux : 630 x 400 mm
- Charge max. de 150 kg

Description

Chariot de maintenance inox en Chrome-nickel-acier.

Dossier de poussée.

Plateaux emboutis avec rebords, dessous du plateau avec isolant phonique.

Armature avec pastilles de protection en plastique.

Roues inoxydables bandage TPE 125 x 32 mm, Roulement élastique et confortable, moyeu à roulement à billes, 4 roues pivotantes dont deux avec freins.

Livré non monté, montage facile.

Charge par étagère 80 kg.

Certifications

Garantie **10 ans**  
CONFORME NORME UE 1272/2013

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	NBRE DE PLATEAUX	DIM. EXT. LXL (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. ENTRE ÉTAGÈRE (MM)	HAUT. PLATEAU SUP. (MM)	TYPE DE ROUES	MATIÈRE	MATIÈRE ROUES	Ø ROUES	POIDS (KG)
14.1459.01	150	3	700 x 470	630 x 400	950	275	850	4 piv dont 2 / freins	Inox	Bandage TPE	125	14,5
14.1459.02		3	870 x 570	800 x 500	950	275	850	4 piv dont 2 / freins	Inox	Bandage TPE	125	17,0
14.1459.03		3	1070 x 570	1000 x 500	950	275	850	4 piv dont 2 / freins	Inox	Bandage TPE	125	19,0
14.1459.04		3	1070 x 670	1000 x 600	950	275	850	4 piv dont 2 / freins	Inox	Bandage TPE	125	22,0

Voir en ligne Chariot inox 3 plateaux

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com