

STRAUB COMBI GRIP

straub 

the original



**RACCORDS
AMBLARD**

Raccord de jonction verrouillé entre tubes plastiques et métal



Les raccords COMBI GRIP permettent le raccordement autobuté durable des tubes plastiques avec des tubes métalliques dans toutes les conditions de service

Grâce à son système d'étanchéité dynamique, le raccord METAL GRIP intègre un système de verrouillage progressif qui assure une reprise intégrale des effets de fond et des efforts induits par les vibrations, les variations de température. Particulièrement adapté au transport des fluides corrosifs pour les métaux puisque seule la manchette est en contact avec le fluide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps inox 316L ou similaire

Boulonnerie Inox A4 80

Bague d'ancrage en acier INOX

Pour tubes d38/40 à 352/359mm

Pression maximale jusqu' 16 bar suivant diamètres

Température de service suivant joint :

EPDM : -20/+100°C

NBR : -20/+80°C

UTILISATION DES BAGUES DE RENFORCEMENT STRAUB POUR LES TUBES PE ET PP

(Nous livrons automatiquement la bague STRAUB)

Espérance de vie 50 ans

Déviation angulaire admissible de 1 à 5° suivant diamètre

Option protection incendie possible

Ecart maxi entre les extrémités des tubes : 5 à 30mm

d	d plastique	d métal	PS	EPDM	NBR
40x38	39/40,5	37,5/39	16	CBGRIP38PEW5	*
40x42,4	39/40,5	42/43,5	16	CBGRIP42EW5	*
50x48,3	49/50,5	47,8/49	16	CBGRIP48EW5	*
63x60,3	62/64	59,7/61	16	CBGRIP60EW5	*
75x76,1	74/76	75/77,5	16	CBGRIP76EW5	*
90x88,9	89/91	87/90	16	CBGRI88PEW5	*
110x108,0	109/111	106,5/110,5	16	CBGRIP108EW5	*
110x114,3	109/111	112/116	16	CBGRIP114EW5	*
140x139,7	139/142	137,5/141	16	CBGRIP139EW5	*
160,0x159,0	159/162	157/160,5	16	CBGRIP159EW5	*
160x168,3	159/162	166,6/170	16	CBGRIP168EW5	*
200x206,0	198/202	204/208	16	CBGRIP206EW5	*
225x219,1	223/227	216,9/221,3	10	CBGRIP219EW5	*
225x229,0	223/227	227/231	10	CBGRIP229EW5	*
250x256,0	248/252	253,5/258,5	10	CBGRIP256EW5	*
280x273,0	278/282	271/275	10	CBGRIP273EW5	*
315x323,9	313/317	320,5/327	10	CBGRIP323EW5	*
355x355,6	353/357	352/359	6	CBGRIP355EW5	*

