

Balance plateforme entièrement en inox IP68

Balance homologable pour milieux difficiles - KERN SXS

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Balance plateforme robuste entièrement en inox IP68
- Protocole GLP/ISO où la balance indique le poids, la date, l'heure lors de l'impression
- Balance à plage double permettant de changer rapidement la charge supportée
- Plateau en inox de dim. Lxp : 300 x 240 mm à 650 x 500 mm
- Capacité de pesée : 3 ; 6 à 150 ; 300 kg

Description

Balance plateforme avec surfaces portantes en inox, extrêmement résistantes au pliage.

Elle est **parfaitement adaptée aux environnements industriels et alimentaires**.

Fonctions de la balance : Fonction de comptage de pièces.

Pesage avec plage de tolérance où les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables.

Fonction Hold : idéale pour la pesée de marchandises dynamiques. Protocole GLP / ISO où la valeur de pesée, la date et l'heure sont indiqués sur l'impression (compatible seulement avec les imprimantes Kern).

Principe de pesée avec jauge de contraintes. Programme d'ajustage externe CAL.

Protection IP68 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les effets de l'immersion prolongée au-delà de 1 mètre et pendant 30 minutes.

Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 55 mm.

Plateau de différentes dimensions et entièrement en inox IP68.

Le plateau est relié à la terre pour réduire sa charge électrostatique.

Capteur également en acier inoxydable, protégé au silicone et IP68.

Structure en dessous de la balance robuste et résistante au pliage.

Avec afficheur en inox, protégé IP68 et bloc d'alimentation intégré directement dedans.

Fixation murale pour l'afficheur, en série.

Dim. afficheur Lxpxh : 232 x 170 x 80 mm.

Long. câble entre l'afficheur et la balance : 2,5 m.

Prise d'alimentation : 240 V / 50 Hz.

Température ambiante tolérée : -10°C à +40°C.

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option (+5 jours de délais).

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie
3 ans

ISO
9001



Voir en ligne Balance plateforme entièrement en inox IP68

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	CHARGE MIN. (G)	LINÉARITÉ	REPRODUCTIBILITÉ	POIDS MIN. (G/PIÈCE)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
10.4575.09	60 150	20 50	400 1000	50	50	50	650 x 500	650 x 500 x 133,5	36.5
10.4575.08	60 150	20 50	400 1000	50	50	50	500 x 400	500 x 400 x 123	22.3
10.4575.07	30 60	10 20	200 400	20	20	20	500 x 400	500 x 400 x 123	20.8
10.4575.06	30 60	10 20	200 400	20	20	20	400 x 300	400 x 300 x 89	13.4
10.4575.05	15 30	5 10	100 200	10	10	10	500 x 400	500 x 400 x 123	20.8
10.4575.04	15 30	5 10	100 200	10	10	10	400 x 300	400 x 300 x 89	11.8
10.4575.03	6 15	2 5	400 1000	5	5	5	400 x 300	400 x 300 x 89	11.8
10.4575.10	150 300	50 100	1000 2000	100	100	100	650 x 500	650 x 500 x 133,5	36.5

Accessoires disponibles pour Balance plateforme entièrement en inox IP68

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance plateforme entièrement en inox IP68

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com