




Stéphanie SAGNA
 40, Rue Verlyck
 59190 HAZEBROUCK
 SASU au Capital de 3 000€
 🌐 <https://sagnasolutions.fr>
 ☎ 06 29 82 70 56
 ✉ sagnasolutions@sfr.fr



3 Dimensions : 600x50mm; 1000x50mm ; 1200x50mm
 Visserie incluse

DONNÉES TECHNIQUES	
Description	Bandes antidérapantes à visser (pont en bois, béton...)
Design	Profilé pultrudé en fibres de verre doté de trous préforés
Dimension	3 Longueurs sur 50 mm, Épaisseur 3 mm
Poids	0,3 à 0.5 kg par mètre
Température de services	Entre - 20 et + 80 °C
Coloris disponibles	Noir, Gris, Marron, Beige, Jaune, Vert
Usage général	Passage standard de piétons / de certains véhicules

AVANTAGES
<ul style="list-style-type: none"> • Surface antidérapantes extrêmement durable • Rapide et facile à installer en intérieur et extérieur • Imperméable et imputrescible • Préforée pour être fixée à l'aide de vis (vis fournies) • Disponible en plusieurs coloris • Surface adaptée aux usages domestique et commerciaux

DESCRIPTIF
<p>Bandes antidérapantes de 3 mm d'épaisseur pour ponts et chemins en bois, bords d'escalier, béton. Produit conçu à partir de fibres de verre très robustes et doté d'une surface graineuse antidérapante. Chacun des bords est chanfreiné afin d'éliminer tout risque de trébuchement. La surface supérieure grainée a été conçue à partir d'un agrégat robuste et exceptionnelles dans la plupart des conditions météorologiques. Ces bandes pultrudées en GRP sont déjà dotées de trous préforés et sont fournies avec les vis appropriées. Posez tout simplement les bandes sur la surface du puis vissez-les à travers les trous préforés afin de les fixer fermement. Coefficient de glissance (suivant le test du pendule): Sur sol mouillé 65/ Sur sol sec 106</p>

SÉCURITÉ
<p>Lors de l'installation du produit, vous devez au moins porter des équipements de protection individuelle standard. Vous devez donc porter un masque anti-poussières (ou un masque similaire), des lunettes de sécurité, des gants très résistants et une combinaison. Si nécessaire, vous pouvez couper le produit au disque diamanté mais dans une zone bien ventilée ou à proximité de ponts d'extraction. Vous pouvez jeter les résidus de poussières en utilisant les méthodes normales d'évacuation des déchets. Aucune permission ni licence spéciales n'est requise.</p>

Moins de 25 glissant - De 25 à 35 glissance modérée - De 35 à 65 antidérapant - Plus de 65 très antidérapant.

Les informations contenues dans ce document sont communiqués à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de SAGNA Solutions. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société SAGNA Solutions se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.