



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : [jlouault@louault.fr](mailto:jlouault@louault.fr)

# **1 REMORQUE 1 ESSIEU CENTRAL**

## **PLATEAU FIXE- PORTE ENGIN**

### **TYPE R1CF6**

*Descriptif technique :*

<i><b>PTC (poids total en charge)</b></i>	<i>8T</i>
<i><b>Poids à vide</b></i>	<i>2T2 environ</i>
<i><b>Charge utile +/-</b></i>	<i>5T8 environ</i>
<i><b>Hauteur d'accouplement en charge +/-</b></i>	<i>à fournir</i>
<i><b>Longueur de plateau de chargement</b></i>	<i>5m500</i>
<i><b>Largeur +/-</b></i>	<i>2m540</i>

## PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 5m500 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé AR de 900mm
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 38mm
- Béquilles AR de chargement

## RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m625
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage manuel avec ressorts compensateurs
- Fixes en largeur

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptique multi lames
- 1 essieu rond Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

## ROUES

- 4 roues 215/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

## ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

## FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



## DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 3+3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalement angles morts
- Bavette anti-projection
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production  
- Peinture HB2 (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)  
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse  
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

