

Remorque motrice Sogedep



Type RH20-4WD

- Type RH20-4WD -

EQUIPEMENTS STANDARD

- Châssis mono poutre en acier HLE (Haute Limite Elastique)
- Chargement en long 4 ranchers avec pieux coudés
- Capacité de chargement en 2x2 mètres, 20 stères
- Grille avant fixe
- Support pour grue

TRANSMISSION

- Boogie NAF avec roues de 600/55x26,5
- Freinage sur les 4 roues
- Motorisation hydrostatique avec pompe sur PTO tracteur
- Moteur décrabotable sur remorque
- Vitesse de déplacement (motrice): 0 à 4 km heure auto régulée
- Vitesse de déplacement sur route: 0 à 30 km heure transmission décrabotée
- Position crabotée/décrabotée entraînement hydraulique (levier unique)

ATTELAGE

- Anneau tournant
- Timon orientable 2 vérins débattement +/- 45 degrés

DIMENSIONS ET POIDS

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Longueur totale | 7 000 mm |
| • Longueur plateau chargement | 4 800 mm |
| • Largeur avec roues de 600 | 2 600 / 2 700 |
| • Garde au sol sous châssis | 660 mm |
| • Garde au sol à l'arrière | 900 mm |
| • Charge utile | 15 000 kg |
| • Poids à vide estimé | 5 000 kg |
| • PTAC (poids total en charge) | 20 000 kg |
| • Puissance absorbée en pointe | 64 kw, 87 cv |

OPTIONS

- **Grues:** Cranab FC10 – FC12
Mesera F59F – F71F
- **Distributeur PARKER**
 - L90LS manuel (leviers)
 - L90LS électrique avec mini manips et lqan
 - L90LS avec commande radio
- Grappin Cranab CR280 – CR360
- Roues largeur 700 (*largeur remorque 2800mm*)
- Attelage à croisillons
- Timon fixe (sans vérins)
- Rampe éclairage

Matériel de chantier non homologué sur route

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Les illustrations ne reflètent pas toujours la machine dans sa version standard.



avenue d'Albret – 47700 Casteljaloux France
 tél. 05 53 93 01 22 – Fax 05 53 93 56 02
 E-mail : sogedep@sogedep.com
www.sogedep.com