



# NETTOYANT PNEUMATIQUE ET SEMI-RIGIDE

**Nettoyant pneumatique et semi-rigide**

**Nettoyant spécialement conçu pour nettoyage des bateaux pneumatiques et semi-rigides. Il élimine tout type de traces et salissures tels que la pollution marine, les dépôts d'oxyde ou encore les traces noires ou de graisses.**

### MODE D'EMPLOI

Vaporiser sur la surface à traiter et laissez agir quelques instants jusqu'à émulsion des salissures et frotter à l'aide d'une éponge. Rincer à l'eau claire.

### CONDITIONNEMENTS

carton de 12 pulvérisateurs de 750 mL.

### DONNÉES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide ambré
- pH : > 12,5
- Densité : 1,08 - 1,10

### PRÉCAUTIONS

Usage professionnel uniquement.  
Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.  
Dangereux. Respecter les précautions.

### STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel.

### SÉCURITÉ SELON FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1B.  
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.  
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05 53 83 62 89 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

21-03-2023 ■

