



HVJA3A



UTILISATION

Jambière de protection de scie à chaîne Haute Visibilité particulièrement recommandée pour les ravaux en bord de route, chemins de fer, ville. Classe 3, 28m/s

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN 381-5 : 1995. Type A Classe 3 28 m/s. Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 Classe 2. RIS TOM 3279. Certificat 2777/13377-01/E00-00 délivré par SATRA, organisme notifié 2777

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 9 couches.
Doublure polyester mesh extensible.
Réalisé en polyester coloris jaune ou orange HV hydrophobe.
1 poche mètre anti retour. 1 bride porte outils
Ceinture avec attache rapide.
Bande Haute Visibilité 3M.
ZIP d'ouverture sur la totalité des jambes.
Poids total : 1.4 kg

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Lavage 40 degrés
Taille unique



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr