

GROUPE CLEAN

1 équipe • 1 force • 1 engagement



COMFORT DUOTECH

Comfort Duotech

DOTATION DE SÉRIE

NEW


- 0.961.1187 Main brush PPL/Tynex Duotech 65
- 0.961.1188 Main brush PPL/Tynex Duotech 85



- 2 x 0.961.1189 PPL side brush dx/sx



- 0.961.1191 Front squeegee blade Duotech 65
- 0.961.1190 Rear squeegee blade Duotech 65



- 0.961.1193 Front squeegee blade Duotech 85 LINATEX®/AIROFLEX
- 0.961.1192 Rear squeegee blade Duotech 85 LINATEX

Equipé avec:

- **Comfort Duotech est une machine 3 en 1 : elle balaie, lave et sèche**
- Dimensions ultra compactes et grande maniabilité comme une autolaveuse à conducteur accompagnant, idéale pour le nettoyage d'entretien • Brosse latérale complète droite/gauche (largeur de travail de 1 060 mm) • Grande autonomie de la batterie (jusqu'à 4 h) grâce à la très faible consommation de solution de lavage et à la grande capacité des réservoirs
- Système de dosage du détergent très précis, proportionnel à l'apport d'eau, qui détermine un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour le fonctionnement efficace de la machine • Volant ergonomique de nouvelle conception avec un rayon de braquage très réduit (860 mm) qui lui permet de tourner pratiquement sur lui-même aussi bien à droite qu'à gauche • Brosse centrale à nivellement automatique qui autorise un travail parfait même sur des surfaces irrégulières • Les flux d'air forcé maintiennent la solution toujours à l'intérieur de la piste de lavage • Balayage, jusqu'à 1 060 mm, grâce à des brosses latérales de grand diamètre et intelligentes (actives) qui se rétractent automatiquement aussi bien en cas d'impact que dans les angles pour permettre la collecte parfaite de tout le matériel. • Réservoir de déchets solides jusqu'à 30 l • Double processus de séchage du sol qui permet aux roues arrière de se déplacer sans glisser sur les surfaces humides. • **Caractéristique éco : très faible consommation d'eau** • Kit siège surélevé disponible

	Comfort Duotech 65 CS	Comfort Duotech 85 CS
référence	0.061.0061	0.061.0062
alimentation électrique	24 V	24 V
largeur de nettoyage avec brosse latérale droite	880 mm	880 mm
largeur de nettoyage avec deux brosses latérales	1060 mm	1060 mm
largeur de lavage/largeur de la raclette	650/670 mm	850/900 mm
rayon de braquage	860 mm	860 mm
capacité du réservoir d'eau propre	90 l/23,77 gal	90 l/23,77 gal
capacité du réservoir d'eau sale	100 l/26,41 gal	100 l/26,41 gal
capacité du réservoir de produits chimiques	3 l/0,79 gal	3 l/0,79 gal
capacité du conteneur à déchets solides	23 l/6,07 gal	30 l/7,92 gal
taille de la brosse principale	Ø 300 x L 650 mm	Ø 300 x L 850 mm
vitesse de la brosse principale	900 tr/min	900 tr/min
pression de la brosse principale	réglable à partir du panneau de commande	réglable à partir du panneau de commande
dimensions/poids	140 x 78 x 130 cm/350 kg	140 x 105 x 130 cm/374 kg

EN OPTION



Panneau de commande simple et intuitif comprenant : un compteur horaire, un indicateur de niveau de charge de la batterie, un témoin de réservoir vide et un indicateur de marche avant/arrière.
 Réglage de la vitesse, avertisseur sonore, réglage de la pression de la brosse principale, réglage automatique de la hauteur de la

raclette. Système de dosage du détergent. Rayon de braquage très réduit.

Brosse centrale robuste et de grande taille de 300 mm de diamètre à nivellement automatique, avec pression réglable et rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Elle permet de recueillir les débris solides. Ensemble de brosses en acier inoxydable.
 Système innovant AIR RECOVERY (breveté), grâce à l'air comprimé canalisé devant la brosse : la dispersion latérale de la solution détergente est évitée.

Système de raclette en acier robuste. Séchage parfait même dans les coins les plus étroits.



- 4x0.107.0034-Boîtier de batterie au plomb-acide 6 V 240 Ah C5+3.099.2071 boîtier métallique pour batterie
- 0.108.0080 Chargeur de batterie 24 V 30 A 115-240 V 50-60 Hz suggéré pour les modèles de batterie de 240 Ah
- 1x0.107.0096 Boîtier de batterie au plomb-acide 24 V 320 Ah C5
- 1x0.107.0097 Boîtier de batterie au plomb-acide 24 V 360 Ah C5 (1)
- 0.108.0082 Chargeur de batterie 24 V 60 A 230 V 50-60 Hz suggéré pour les modèles de batterie de 360-320 Ah



- 1x0.107.0098-Batterie à électrolyte gélifié 24 V 320 Ah C5 GEL
- 0.108.0082 Chargeur de batterie 24 V 60 A 230 V 50-60 Hz suggéré pour les modèles de batterie de 360-320 Ah

- 0.961.1198 Kit d'appoint pour batterie automatique 240 Ah

- 0.961.1199 Kit d'appoint pour batterie automatique 320/360 Ah

- Chargeur de batterie embarqué 24 V 20-35 Ah (sur demande)

- Système d'éclairage de travail frontal (sur demande)

- 0.961.1204 Ceinture de sécurité

- 0.961.1205 Carter latéral inox

- Arceau rouge complet modèle 65 (sur demande)

- Arceau rouge complet avec abri en tôle modèle 65 (sur demande)

- Arceau rouge complet modèle 85 (sur demande)

- Arceau rouge complet avec abri en tôle modèle 85 (sur demande)

- 0.961.1210 kit siège surélevé