Scelleuse de barquettes

BP 40 E

Machine manuelle permettant de sceller hermétiquement les barquettes de 250 à 2000 grammes, PP, PS, OPS, avec différents films complexes.



Caractéristiques générales

Découpe et soudure simultanées du film
Matrice pivotante petit et grand format
Plaque de soudure en aluminium avec revêtement téflon anti-adhérent très facile d'entretien
Régulation électronique de la température
Inox alimentaire poli

Caractéristiques techniques

Capacité de soudure	204 x 154 mm
Dimensions maxi barquettes	200 x 155 mm
Profondeur maxi barquettes	100 mm
Laize bobine	150 mm maxi
Diamètre de la bobine	160 mm
Alimentation	230 V monophasé + terre
Puissance	450 Watts
Poids net	9,5 Kg

Formats des empreintes

Outillage rotatif double formats pour barquettes :
- 192 x 138 mm
- 138 x 96 mm

Z.A de la Fontaine d'Azon - 89100 SAINT-CLEMENT - FRANCE
Tel : 03.86.83.22.30 - Fax : 03.86.83.08.42
www.befor.fr - E-mail : befor@befor.fr

befor technitrans

Scelleuse de barquettes

BP 40 E

Une barquette scellée coûte deux fois moins cher qu'une barquette à couvercle !

Barquettes standard en PP thermoformé :  



Référence	L x l (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (ml)	Couleur
BAR 180 GR	138x96	22	170	translucide
BAR 250 GR		32	250	
BAR 375 GR		49	370	
BAR 500 GR		65	500	
BAR 650 GR	191x138	36	650	
BAR 750 GR		40	730	
BAR 1 000 GR		53	970	
BAR 1 200 GR		70	1200	
BAR 1 500 GR		86	1440	
BAR 1 800 GR		99	1800	

Nous ne pouvons pas changer l'outillage de cette machine du fait de sa nacelle pivotante.



Films pour BP 40

référence	pour barquettes	composition	soudable	pelable	laize (mm)	longueur (m)
BOB 03	PP	PP	X		150	500
BOB 9043		PPC*	X			300
BOB 9044		PET/PE		X		

*PPC : PP renforcé

Z.A de la Fontaine d'Azon - 89100 SAINT-CLEMENT - FRANCE
Tel : 03.86.83.22.30 - Fax : 03.86.83.08.42
www.befor.fr - E-mail : befor@befor.fr

befor technitrans