



Chariot à bras

Départ usine **10 jours**

Points forts du produit

- Chariot de transport à 1 face avec une capacité de stockage optimisée
- Facilement maniable grâce aux deux poignées de poussée
- Les 11 niveaux permettent de stocker différentes dimensions de profilés
- Monté sur 4 roues de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité de charge de 200 kg

Description

Chariot à bras conçu pour le transport de profilés en position horizontale. Le chariot possède 11 bras pour manutentionner vos profilés. Très pratique pour les menuiseries, le stockage et la manutention de planche.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : de 1270 x 810 mm.
- Chariot à bras de charge 200 kg (10 kg par bras).
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé.
- Poignée de poussée en tube de Ø 25 mm.
- Bras supports : 11 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm.
- Espace utile entre supports : 100 mm.
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm.
- Longueur utile des supports : 570 mm.
- Roulettes : 4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux.
- Roulettes à frein sur demande.

Caractéristiques :

Référence	10.0232.01
Charge (kg)	200
Type	1 face
Finition	Epoxy
Coloris	Bleu RAL 5005
Nbre de montants	2
Dim. ext. LxIxh (mm)	1270 x 810 x 1685
Haut. utile (mm)	1200
Long. utile support (mm)	570
Poids	45

Accessoires disponibles pour Chariot à bras

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Chariot à bras - Référence 10.0232.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com