

CIM.SOLV B1011



Décapant des ciments et émulsionnant des sols poreux.

PROPRIÉTÉS ET UTILISATION

- **CIM.SOLV** rénove les anciens carrelages.
- **CIM.SOLV** dissout les laitances, les efflorescences et les résidus de ciment sur les bétonnières, les toupies, etc.
- **CIM.SOLV** est adapté pour le nettoyage des carrelages après pose.
- **CIM.SOLV** est un rénovateur de carrelage, terre cuite, pare feuille...
- **CIM.SOLV** enlève les tâches de rouille.
- **CIM.SOLV** décape les pistes de stations essence (huiles, gasoil...).



MODE D'UTILISATION

- **CIM.SOLV** s'utilise en pulvérisation ou à la brosse.
- 1 dose de **CIM.SOLV** pour 1 à 2 kg à 1 litre d'eau.
- Laisser agir selon le taux d'encrassement.
- Dans les cas difficiles le **CIM.SOLV** peut être employé pur, mais devra être suivi d'une application de 1 pour 20 L d'eau.
- Rincer abondamment à l'eau claire après toute utilisation du **CIM.SOLV**.



PRÉCAUTIONS

A manipuler avec précautions :

- Contient du Chlorure d'hydrogène : 25% à 36%.
- Ne pas utiliser sur Aluminium anodisé, la porcelaine, les surfaces émaillées, l'acier inoxydable et le marbre.
- L'utilisation de gants et de lunettes est vivement conseillée.
- Se référer à la fiche technique sur www.atochim.fr
- Mention d'avertissement : DANGER.



PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

4 Lotissement Artisanal Housquit - 40530 Labenne
Tél. 05 59 45 63 03 - Fax 05 59 45 64 30
Email : atochim@wanadoo.fr - www.atochim.fr

SARL au capital de 30 000 € - RCS Dax 480 154 202 (2004 B 528)
SIRET 480 154 202 00026 - APE 4644Z
TVA intracommunautaire FR 08 480 154 202