

## Le tapis caoutchouc à la demande

### Composition :

caoutchouc manufacturé (différentes qualités : caoutchouc naturel, nitrile, EPDM, anti-abrasion...)


**Applications :** protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis

### Avantages :

- antidérapant
- insonorisant
- excellente résistance à l'usure et à la déchirure

**Coloris :** selon qualité

+ **Info :** existe en version toilée ou non toilée, avec face impression toile pour facilité l'encollage et en différentes épaisseurs : nous consulter



Référence	Désignation	Qualité	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Poids
CCO1FL1FIT2	Caoutchouc 1 face lisse / 1 face impression toile	SBR	noir	1,40 x 10 m	2 mm	2,92 kg/m <sup>2</sup>
CCO2FL3	Caoutchouc 2 faces lisses	SBR	noir	1,40 x 10 m	3 mm	4,38 kg/m <sup>2</sup>
CCO1FL1FIT2P4	Caoutchouc 1 face lisse / 1 face impression toile - 2 plis	SBR	noir	1,40 x 10 m	4 mm	6,40 kg/m <sup>2</sup>
CCN2FL4	Caoutchouc 2 faces lisses	Nitrile	noir	1,40 x 10 m	4 mm	5,80 kg/m <sup>2</sup>
CCO2FL6	Caoutchouc 2 faces lisses	SBR	noir	1,40 x 10 m	6 mm	8,76 kg/m <sup>2</sup>
BLACKSTART6	Caoutchouc Blackstar toilée (2 toiles) - 2 faces lisses	NR/SBR	noir	1,40 x 10 m	6 mm	6,9 kg/m <sup>2</sup>

Nous consulter pour tout autre qualité



## 8110

### Rouleaux caoutchouc recyclé

**Composition :** granulats de caoutchouc recyclé agglomérés avec un liant polyuréthane

**Applications :** utilisation intérieure et extérieure : protection des sols industriels ou commerciaux

### Avantages :

- souple
- antidérapant
- isolant phonique et thermique
- améliore le confort de marche
- amortisseur de chocs
- poreux, facilite le drainage
- facile à entretenir et insensible à l'eau

**Pose :** collée en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg au m<sup>2</sup>)

**Coloris :** noir



8110



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
81104	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>
81106	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,0 kg/m <sup>2</sup>
811010	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,0 kg/m <sup>2</sup>

