

Loadmaster 800i

Systeme de pesage embarqué

Le Loadmaster 800i de RDS, système de pesage embarqué pour chargeuses à pneus



Le Loadmaster 800i de RDS est un système de pesage embarqué convivial et intuitif pour tous types de chargeur.



Loadmaster 800i

Caractéristiques:

Compensation de vitesse automatique en pesage dynamique.
Mode de pesage statique.
Écran d'affichage graphique LCD.
Ajustement du dernier godet avec lecture de poids en directe.
Calibrage multi-outils.
Pesage net.
Enregistrement des surcharges.
Éclairage arrière de l'écran et du clavier avec ajustement automatique de l'intensité lumineuse.
Un grand écran facile à lire et spécifique aux opérations journalières permet l'affichage du chargement en cours et de l'objectif de charge, des noms des clients et des matériaux, la date et l'heure.

Des capteurs testés et éprouvés.
Écran d'affichage protégé derrière une lentille acrylique anti-chocs.
Support de montage avec double articulation permettant l'ajustement du boîtier dans n'importe quel angle.
Kit de montage tableau de bord en option.

Avantages:

Contrôle des opérations journalières et vérification des tickets du pont bascule.
Supprime les déplacements inutiles au pont bascule en raison de sous/surcharges des camions.
Réduit la file d'attente au pont bascule.
Assure le bon chargement des camions.
Une sécurité renforcée en évitant des déplacements inutiles des véhicules.
Pesage sans interruption pendant la levée permettant un meilleur rendement de travail.

Le kit comprend:

L'unité centrale,
2 x capteurs de pression de haute capacité,
Boîte de raccordement,
Kit de montage hydraulique,
Des capteurs de référence/direction,
Un bouton de validation sur manette hydraulique.

Fiche Technique:

Affichage: 160 x 128 pixel (9.5cm x 7.5cm)
Écran digital rétro-éclairé
Clavier: Membrane caoutchouc - étanche tactile
Voltage: 10-30Vdc
Température: De -40 à +85 C en réserve
De -20 à +70 C en opération
Précision: +/- 2% ou mieux
Pression maxi des capteurs: 0-250 bar
Protection du système: Instrument IP34
Capteurs externes IP65
Complète protection RFI/EMI
Boîtier: Boîtier externe ABS
Dimensions: 155mm x 220mm x 65mm (HxLxP) 0.75kg
Garantie: 1 an

En vente chez:

RDS Nord-Est, 164 cheminde Messines, 59237, Verlighem, FR
Tel: +33(0)3 20 21 09 49 Fax: +33 (0)3 20 40 69 95
e-mail: contact@pesagedf.com Web: www.pesagedf.com

