



Obturbateur gonflable en toile

Obturbateur gonflable

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Ballon obturbateur gonflable en toile
- Robinet en laiton 1/4" femelle
- Pression maximum de gonflage de 0,4 Bars
- Plusieurs dimensions disponibles
- Permet de réaliser des épreuves d'étanchéité sous pression de tuyauteries, des isolations de canalisations lors d'opérations de maintenance et des obturations temporaires

Description

Ballon obturbateur gonflable en toile et robinet en laiton 1/4" femelle.

Permet de réaliser :

- des épreuves d'étanchéité sous pression de tuyauteries
- des isolations de canalisations lors d'opérations de maintenance
- des obturations temporaires pour éviter des déversements de produits toxiques.

Pression maximum de gonflage de 0,4 Bars.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø (MM)	PRESSION MAX. (BAR)	POIDS (KG)
10.3890.01	50	0,4	0,2
10.3890.02	75	0,4	0,2
10.3890.03	100	0,4	0,2
10.3890.04	125	0,4	0,2
10.3890.05	150	0,4	0,2
10.3890.06	200	0,4	0,2
10.3890.07	225	0,4	0,2
10.3890.08	250	0,4	0,2
10.3890.09	300	0,4	0,3

Voir en ligne Obturbateur gonflable en toile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com