



Appareil de cerclage pour feillard synthétique

C'est si simple :
Tension, soudage et déconnexion de l'appareil - tout se fait avec la même main.
Le plus léger appareil de sa classe de performance.

Caractéristiques et avantages

- Simple et rapide : bande sur bande
- Utilisation d'une seule main
- Très léger : seulement 4.2 kg (accu inclus.)
- Tableau de commande tactile
- Protection optimale de l'accumulateur grâce à un boîtier
- L'état de l'accumulateur s'affiche par simple pression d'une touche
- Réglage de tension / durée de soudage par simple pression d'une touche

Spécifications

• Poids (accu inclus.)	4.2 kg	• Nombre de cerclages par charge	100 - 200
• Dimensions (Lo x La x H)	375 mm x 130 mm x 140 mm	• Courant électrique Chargeur	100 / 240 V
• Serrage	Electrique (bouton)	Accu	12 V, 2,4 Ah
• Force de tension	Réglable N 400 - 3300	• Nombre de recharges	jusqu'à 2000
• Fermeture	Electrique (touche) soudure à friction	• Temps de recharge	60 minutes
		• Largeur bande de cerclage	16-19 mm
		• Epaisseur bande de cerclage	
		Polypropylène	: 0,8- 1,0 mm
		Polyester	: 0,8 - 1,3 mm

CERCLINDUS nv sa

Your question is our mission

SOFRAGRAF sas

Belgium

Uilenbaan 120
 2160 Wommelgem
 Tel.: 03/355.03.00
 Fax: 03/355.03.73
 info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
 6041 Gosselies
 Tél.: 071/20.45.30
 Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

29, Rue de la Gare
 Saint-Amé
 88125 Vagney Cedex
 RCS Epinal : B 428 898 159
 contact@sofragraf.com

France

Packaging : 03 29 26 26 69
 Adhesives : 03 29 26 26 46
 Engineering : 03 29 26 26 47
 Fax : 03 29 26 26 88