



IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.01
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

MALAXEUR MIX 360R

Gamme Malaxage

MIX 360
TRACTABLE À 90 KM/H


- ✓ Equipé d'une lance de lavage
- ✓ Granulométrie 5 - 6 mm
- ✓ Dispositif de blocage pour une sécurité accrue
- ✓ Cuve surélevée en acier trempé
- ✓ Position des pieds élargie pour un accès facilité à la cuve de déchargement

APPLICATIONS

Le malaxeur MIX 360 est destiné aux moyens et grands chantiers demandant une production élevée de mortier. En effet, le malaxage forcé et la motorisation puissante permettent un cycle de travail rapide.

Equipements de Série

- ✓ 2 versions : moteur électrique triphasé 380V/50Hz - Moteur à essence Honda GXV340
- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales en cas d'ouverture de la cuve de malaxage.
- ✓ Interrupteur magnétothermique avec bobine de tension minimum IP 55 et prise 67 (version avec moteur électrique).
- ✓ Grille avec lame crève-sac : la grille permet une grande visibilité pour contrôler le malaxage et la grille protège des contacts accidentels.
- ✓ Roues pneumatiques et barre de tension pour une excellente mobilité sur chantiers.



PALES DE MALAXAGE AVEC SATELLITE TOURNANT
 Il faut 35 secondes au MIX 360 moteur électrique pour malaxer 200 litres **.

Mix 360R		
Capacité de la cuve	L	360
Rendement effectif	L	200
Ø de la cuve	mm	952
Hauteur de déchargement max (mini)	mm	745 (445)
Hauteur de déversement maxi	mm	880
Tours/min pales moteur élec / essence	trs/min	36 / 36
Granulométrie	mm	5 - 6
Poids version triphasé / essence	kg	357 / 360
Puissance moteur triphasé 380V/50hz	kW (Ch)	3 (4)
Puissance moteur Honda	kW (Ch)	6.6 (8.8)
Dimensions L x l x H	mm	1 680 x 1 080 x 1 155
Référence moteur triphasé		06214591*
Référence Honda		06214597*

* avec stabilisateurs tirés au maxi. - ** avec stabilisateurs rentrés.



** Sous réserve d'utiliser les matériaux dans des conditions optimales.