



➤ PSX700-482.5 ➤ PSX700-4805



➤ Batteries non fournies, voir page 78



Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 71



1 PSXU-ARM



2 PSXU-TS

- Gamme modulable, 7 tailles de coffret
- Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
- Cartes reports défauts et autoprotection (en option)

	PSX700-482.5	PSX700-4805
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé	
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz	
Tension de sortie	55,2 V DC	
Courant / Puissance de sortie	2,5 A / 120 W	5 A / 240 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)	
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Courant additionnel charge batteries	500 mA max.	
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique seuil bas à 42-44 V DC	
Capacité batteries (voir page 12)	4 x 7 Ah / 4 x 18 Ah	
3 LEDS en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie OK	
1 Reports défauts (en option)	Relais : présence / absence secteur. Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminente Tension d'information déconnexion imminente : 42-44 V DC environ 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A	
2 Contact d'autoprotection à l'ouverture (en option)	Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A	
Rendement / Ondulation résiduelle	> 82 % / < 150 mVpp	
Dimensions (l x h x p)	420 x 390 x 184 mm	
Poids brut	6,8 Kg	6,9 Kg