HAMMER®

FOLLOW THE LEADERS

hammereurope.com

	SB 70	SB 100	SB 150	SB 200	SB 250	SB 300	SB 350	SB 400	SB 500
Peso escavatore (t) Carrier weight (t) Poids de l'engin porteur (t) Trägergewicht (t) Peso excavadora (t)	0,5-2,5	1,2-3,5	1,5-4,5	2,5-6,5	3,0-8,0	4,5-9,0	5,0-9,5	6,0-11	8,0-14
Peso martello (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)	70	100	145	190	250	320	330	430	540
Altezza con utensile standard (mm) Height with standard tool (mm) Hauteur avec outil standard (mm) Höhe inkl. Standardmeissel (mm) Altura con puntero estándar (mm)	900	1000	1100	1200	1250	1550	1550	1650	1700
Diametro dell'utensile (mm) Chisel diameter (mm) Diamètre de l'outil (mm) Meisseldurchmesser (mm) Diámetro del puntero (mm)	40	45	48	55	65	75	75	80	90
Portata olio rich. (l/min.) Required oil supply (l/min.) Débit d'huile nécessaire (l/min.) Erforderliche Ölmenge (l/Min.) Caudal del aceite (l/min.)	13-20	15-30	18-40	25-55	30-70	50-80	70-100	75-110	85-120
Pressione dell'olio regolata al martello (bar) Oil pressure adjusted to the hammer (bar) Pression de l'huile vers le marteau (bar) Betriebsdruck (bar) Presión del aceite en el martillo (bar)	130	130	140	140	140	140	140	150	150
Numero dei colpi / min. Blows per minute Coups par minute Schlagzahl / Min. Número de golpes/min.	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	800-1000	600-950	700-900	600-800
Energia del colpo (J) Energy per blow (J) Energie par coup (J) Schlagzahl/(J) Energia del golpe (J)	280	400	580	750	950	1200	1700	1700	2300
Contropressione max (bar) Max. back pressure (bar) Contre-pression maxi (bar) Max. Gegendruck (bar) Contrapresión max. (bar)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Diametro tubo entrata Inner diam. IN hose Diam. intèrieur tuyau H.P. Innendurchm. Hammervorlauf Diám. interior manguera presión	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro tubo uscita Inner diam. OUT hose Diam. intérieur tuyau B.P. Innendurchm. Hammerrücklauf Diám. interior manguera retorno	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"