

Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO



*Altezza Pto	600 mm
* Height Pto	600 mm
* Höhe Pto	600 mm
* Altura Pto	600 mm
* Hauteur Pto	600 mm

NEW

*PTO 600mm



30 cm

Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Doppel Innkettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs



Carter arrotondato
Rounded belts cover
Mit gerundeter Keilriemenschutz
Carter redondeado
Carter arrondi

MOD



HP




CODE

CM.

HP

KG.

MOD	CODE	CM.	HP	KG.
TMP 1550	1.002.891	155	60-100	945
TMP 1850	1.002.892	185	70-100	1.015
TMP 2050	1.002.893	205	80-120	1.100



Type RM 69



La trinciaerba e sarmenti TMP si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, stergaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio e di un rotore di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti. Ha una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. È disponibile solo a mazze.

• DI SERIE:

Mazze; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; contracassa interna; portellone apribile.

• A RICHIESTA:

Cardano; gruppo spostamento laterale idraulico.

The TMP flail mower is ideal for mulching general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It boasts a robust steel frame and it is fitted with an electronically balanced rotor fully enclosed with helical configuration and self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted only with hammers.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades, counter-blades, height adjustable mounting slides, EU standard safety devices, levelling roller, adjustable belt tensioner, mechanical lateral side shift, gearbox with bidirectional freewheel, double frame and hydraulic hood opening.

• OPTIONAL:

PTO shaft and hydraulic side shift.

TMB Mulcher ist optimal für die Reinigung der Rückstände von Baum- und Strauchschnitt in Gehölzpflanzungen wie Weinberge und Obstgärten.

Dank reduzierter Chassishöhe (50 cm) eignet sich der Gras- und Weinbergmulcher TMP optimal für die Reinigung der Rückstände von Baum- und Strauchschnitt in Gehölzpflanzungen mit niedrigem Laubwerk wie Weinberge, Olivenhaine oder Obstgärten. Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion zu spirale, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Nur mit Hammerschlegel.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer, Gegenmesser, Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf, Doppelwand, Stützkufen und hydraulische Heckklappe.

• AUF ANFRAGE:

Gelenkwelle und hydraulische Seitenverschiebung.

La trituradora de hierba y sarmentos TMP es muy apta para la limpieza de los residuos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. También es ideal para la trituración de sarmentos, maíz, hierbas, malezas, paja, plantaciones en general y mucho más.

Incorpora una estructura robusta de acero y un rotor de diámetro grande equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Está disponible únicamente con martillos.

• DE SERIE:

Martillos; contracuchillas; patines de apoye de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según la normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; caja interior; puerta practicable.

• A PETICIÓN:

Cardán; grupo de desplazamiento lateral hidráulico.

Le broyeur d'herbe et de sarments TMP est parfait pour nettoyer les déchets d'élagage et d'arbustes des vergers, oliveraies et vignobles. Il est également prévu pour le broyage des sarments, du maïs, de l'herbe et des broussailles, de la paille, des végétaux en général et autres.

Il est équipé d'une solide structure en acier et d'un rotor grand diamètre équilibré électroniquement, et monté sur paliers auto-aligneurs parfaitement protégés. Transmission par courroie commandée via couple conique à roue libre dans bain d'huile. Uniquement disponible en version à marteaux

• DE SÉRIE:

Marteaux ; contre-lames ; patins d'appui réglables en hauteur ; protections conformes CE ; rouleau niveleur autonettoyant ; tendeur de courroie réglable ; déport latéral mécanique ; boîte de transmission à roue libre dans bain d'huile ; contre-caisson interne ; capot ouvrant.

• EN OPTION:

Cardan ; groupe de déport latéral hydraulique.

TMP Mulcher extra heavy duty

TMP Mulchgeräte: Extraschwere Ausführung

TMP Trituradora de hierba y sarmientos extra pesada

TMP Broyeur d'herbe et de sarments



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TMP 1550	540 / 1000	-	12	-	-	4 (XPB 1690)	60
TMP 1850	540 / 1000	-	14	-	-	5 (XPB 1690)	60
TMP 2050	540 / 1000	-	16	-	-	5 (XPB 1690)	70

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TMP 1550	107 - 75	77 - 105	30	182 x 156 x 106
TMP 1850	108 - 99	78 - 129	30	207 x 156 x 106
TMP 2050	130 - 101	90 - 141	40	231 x 156 x 106



Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Dopple Innkettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.058	CINGHIA XPB-1690	CUG BELT XPB-1690	KEILRIEMEN XPB-1690	CORREA XPB-1690	COURROIE XPB-1690
5.315.124	VITE TMP	SCREWS TMS	SCHRAUBE TMS	TORNILLO TMS	VISTMS
5.323.018	DADO TMP	NUTTMS	MUTTER TMS	TUERCATMS	ECROU TMS
5.350.098	MAZZA RMD.69	HAMMER RMD.69	HAMMER RMD.69	MARTILLO RMD.69	MARTEAU RMD.69
5.130.009	CARDANO T-60	JOINTT-60	GELENKWELLE T-60	CARDAN T-60	CARDAN T-60
5.130.010	CARDANO T-70	JOINTT-70	GELENKWELLE T-70	CARDAN T-70	CARDAN T-70
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST. IDR. 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
2.020.035	SCATOLA TRASMISSIONE TMP 1550-1850	GEAR BOX TMP 1550-1850	GETRIEBE TMP 1550-1850	CAJA DE ENGRANAJES TMP 1550-1850	BÔTIER DE TRANSMISSION TMP 1550-1850
2.020.036	SCATOLA TRASMISSIONE TMP 2050	GEAR BOX TMP 2050	GETRIEBE TMP 2050	CAJA DE ENGRANAJES TMP 2050	BÔTIER DE TRANSMISSION TMP 2050