



Tableau d'alarme type 4 - 2 boucles

Réf : 346004

Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 2 boucles de déclencheurs manuels et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF + contact défaut NF

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001
- Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m)
- Equipé d'une sortie 12Vcc de 480mA, soit environ 50 DS référence 957220
- Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
- Equipé de 2 batteries NiMH 8,4V 280mAh

Produits associés et accessoires

Clef de réarmement (lot de 10 clefs)

Réf : 349001

Tableau d'alarme type 4 - 1 boucle

Réf : 346003

Pièces détachées

Références

386030



Tableau d'alarme type 4 - 2 boucles

Réf : 346004

Caractéristiques techniques

Appelur automatique intégré	NON
Hauteur	230
Interface externe	OUI
Autonomie	OUI
Pose	montage en saillie
Télécommande fournie	NON
Programmable	NON
Résolution de l'écran	Non applicable
Adressable	NON
Liaison radio	NON
Mode de commande	Filaire
Réglage du volume sonore	NON
Entre axe de fixation horizontale	130-130
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	NON
Entre axe de fixation verticale	160-160
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	OUI
Type de communication	Non applicable
Profondeur	48
Largeur	165
Classe de protection (IP)	IP21
Température de stockage	5-40
Connectable par box Internet	NON
Type de tension	AC
Sans halogène	OUI
Fréquence d'alimentation	50-60
Consommation en veille	0.022
Technologie	NON
Avec alimentation électrique	OUI
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Courant d'alimentation	0.022-0.109
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	2
Tension d'alimentation	230
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	1
Nombre de boucles ou BUS de détection	1
Niveau sonore	96
Réglage de la luminosité de l'écran	NON
Réglage du contraste de l'écran	NON
Température d'utilisation /d'installation	5-55
Consommation	22