

SV32

Perceuse établi à variateur

Perceuse établi précise et robuste.

Perceuse établi SV32

- Variateur vitesse électronique (Télémechanique)
- Affichage digital
- Broche cône morse 3.
- Réglage tête en hauteur.
- Butée de profondeur.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing
- Disjoncteur magneto-thermique cadenassable
- Conformite CE

Caractéristiques :

Capacité de perçage	32mm
Cône de broche	CM3
Course de broche	110 mm
Nombre de vitesses	90 à 2940 tr/mn
Puissance moteur	1,5 KW Mono 220V - Tri 400V en option
Passage broche/colonne	235 mm
Passage broche/table mini/maxi	250/460 mm
Surface de la table	290 x 335 mm
Diamètre colonne	100mm
Encombrement	410x 830 x 1020mm

Options possibles :

- Socle SNT3
- Eclairage 24Volts
- Système de lubrification
- Taraudage M14 par télé inverseur.
- Colonne rehaussée
- Protecteur mandrin asservi électriquement
- Autres solutions techniques
- Accessoires de perçage (Etau, mandrin...)



Option socle SNT



Option étaux

Choisir, c'est prévenir.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.

SYDERIC SA 22 boulevard Anatole FRANCE - BP41 - 06341 La Trinité - France

Tél: 04 93 54 82 60 - Fax: 04 93 27 12 01 - www.syderic.fr info@syderic.fr