



Agri



Environnement



Télésopique



Chargeuse



Tractopelle

Benne Multifonction Série « R »

BMF.R

CARACTERISTIQUES

- Modèle robuste et de grande capacité
- Largeurs disponibles : de 1,70m à 2,60m
- Fond bombé, pli rigidifueur sur la largeur, caissonné en dessous
- Plusieurs grappins disponibles qui peuvent être montés sur ce modèle de benne
- Kit de contre-lame boulonnée et joues boulonnées

TYPES DE GRAPPINS (de série)

- MRK : Mâchoire doigts électro-forgés 35mm lg 680mm, montée avec bague anti-pivotement (x7)
- MRK.D : Mâchoire doigts électro-forgés 35mm lg 680mm (x12)
- GR : Dents plates oxycoupées démontables (x7) + 2 dents latérales
- GR.K : Le même en variante doigts électro-forgés, 35mm lg 680mm (x7)

Grappin GRL.S1E



Pour machines de
100 à 150 CV



Mâchoire MRK

Exemple Liste non exhaustive	Largeur	Capacité	Poids Sans accrochage
BMF.R 23 / MRK 22 (CLB+J)	2,30 m	1,70 m ³	630 kg
BMF.R 23 / GRL.S1E 22 (CLB+J)	2,30 m	1,70 m ³	630 kg
BMF.R 24,5 / MRK.22 (CLB+J)	2,45 m	1,80 m ³	740 kg
BMF.R 24,5 / GRL.S1E 24 (CLB+J)	2,45 m	1,80 m ³	740 kg



LAMY "Les Constructeurs"
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91
www.lamy-les-constructeurs.com
lamy@lamy-les-constructeurs.com

Votre concessionnaire :