

# → MASSICOT IDEAL 4205

## MASSICOT DE BUREAU MANUEL AVEC UNE LONGUEUR DE COUPE DE 430 MM (DIN A3)

SCS (Système de Coupe Sécurisée) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carter de protection pivotant sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; dispositif de blocage de lame (levier en position haute); remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carter; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la réglette | longueur de coupe de 430 mm | coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m<sup>2</sup>) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | dispositif de pression rapide par levier breveté | butée latérale graduée | butée arrière guidée par vis sans fin | réglage de la butée arrière par manivelle avec bague graduée pour un réglage précis | construction stable entièrement métallique | existe en version de table ou sur stand métallique

Dimensions (H x L x P) : 400/1090<sup>1</sup> x 880 x 830 mm, Poids : 43 / 53<sup>1</sup> kg, Coloris : gris clair.

<sup>1</sup> sur stand métallique



IDEAL 4205  
sur stand métallique  
(en option)



### CARTER DE PROTECTION




### CHANGEMENT DE LA LAME




### CHANGEMENT DE LA RÉGLETTE



### VERROU DE SÉCURITÉ



### DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ



Pour une coupe sécurisée :


carters de protection transparent  
sur la table avant et sur la table  
arrière.

### MANIVELLE - BAGUE GRADUÉE



L'utilisation combinée de la  
bague graduée sur la manivelle  
et de la butée latérale graduée  
permet une mise en place  
précise du papier.

### BUTÉES LATÉRALE ET ARRIÈRE



Les butées latérale et arrière,  
en fonte d'aluminium,  
permettent un équerrage  
parfait et une coupe précise.

### → IDEAL 4205

Longueur de coupe	430 mm
Capacité de coupe	40 mm
Coupe minimale	34 mm
Profondeur de table	390 mm
Affichage des mesures	mm/pouces