



COUPER – Tête de coupe pour l'agriculture et la sylviculture



FACTEURS CLÉS

- Différentes variantes de montage possibles (pelle, chargeur).
- Grâce à son poids faible, montage possible sur tous les chargeurs (chargeur universel, frontal, à roues etc.).
- Raccords simple et propre, angle de montage optimal.
- Flexibles protégés et de dimensions importantes.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre.
- Machine en acier Hardox® à haute résistance.
- Technologie robuste et éprouvée – peu d'entretien et résistante à l'usure.

Woodcracker® CL190 dans l'utilisation agricole sur chargeur universel et frontal.

Attention : Woodcracker® CL N'est PAS adapté à l'abattage d'arbres dangereux. Le bon maintien du matériau coupé ne peut pas être garantie. Pour cette utilisation, nous recommandons notre Woodcracker® de série C/CS.

Variantes d'équipement :



Woodcracker CL260



Woodcracker CL260 + Collecteur



Woodcracker CL260 + Collecteur + Pivotement vérin



Woodcracker CL260 + Pivotement vérin



LA TÊTE DE COUPE RAPIDE ET PUISSANTE

DONNÉES TECHNIQUES




WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260	CL 320
Diametre de découpe (bois tendre) (mm)	250	320	400
Diametre de découpe (bois dur) (mm)	190	260	320
Ouverture du grappin = Ouverture de ciseau (mm)	685	760	1060
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	210 - 400	360 - 680	620 - 1170
Débit hydraulique conseillé circuit principal ¹⁾ (l/min.)	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Débit hydraulique conseillé circuit annexe ¹⁾ (l/min.)	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Pression de travail conseillée circuit principal (bar)	250	280	280
Pression de travail conseillée circuit annexe (bar)	200	200	200
Poids du véhicule porteur ²⁾ (t)	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
Option : Autospeed	•	•	•
Option : Pivotement vérin	• 2 x 40°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
Option : Collecteur	•	•	•

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

DOMAINE D'APPLICATION

- Récolte rapide des petits arbres et arbustes.
- Récolte des plantations à courtes rotations.
- Dans les terrains extérieurs, sur des pentes et dans les milieux humides.
- Entretien sylvicole et paysager.
- Dans le domaine agricole, sur valet de ferme / chargeur.
- Mesures d'entretien dans les zones marécageuses et sur les rives des rivières.



Lame interchangeable facilement



Pour Mini-pelle à partir de 2,5 t.



Récolte rapide des petits arbres.



En option avec grappin collecteur.



Woodcracker® CL190 pour bois tendre jusqu'à 25 cm.