

Produit : CASTROL MAGNATEC 5W40 C3

Descriptif :

Les molécules de Castrol Magnatec, actives en toutes circonstances, réduisent notablement l'usure du moteur dans les moments les plus délicats, comme la phase de réchauffage du moteur.

Applications :

Castrol Magnatec 5W-40 C3 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur demande un lubrifiant SAE 5W-40 répondant aux récentes spécifications ACEA C3, API SM ou antérieures.

Castrol Magnatec 5W-40 C3 convient tout particulièrement pour les modèles VW, Mercedes et BMW exigeant l'emploi d'un lubrifiant de grade de viscosité SAE 5W-40 et ayant les homologations VW 502 00 / 505 00, MB-Approval 229.31 et BMW Longlife-04 .

Avantages :

Les agents actifs de Castrol Magnatec:

-

se fixent dans les zones du moteur où l'huile a tendance à s'écouler naturellement

-

adhèrent au moteur pour former un film d'huile renforcé qui protège les pièces en mouvement dès le démarrage et au-delà en fonctionnement;

-

collent aux surfaces métalliques pour une protection anti-usure améliorée;

-

associés à une huile de base de synthèse, apportent une protection accrue aux températures extrêmes, à froid comme à chaud;

-

garantissent une protection constante en toutes circonstances, quels que soient les styles de conduite, les conditions de circulation et de températures;

Castrol Magnatec 5W-40 C3 offre un avantage certain en terme de performance lors des démarrages aux très basses températures.

SAE 5W-30, ACEA A3/B4, C3

API SM/CF

Spécifications constructeurs :

BMW Longlife 04

Meets Fiat 9.55535-S2

dexos2

MB-Approval 229.31

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00/ 505 00