



Gerbeur à treuil haute levée

Gerbeur compact multi-fonctions

Départ usine **2 à 3 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Un gerbeur compact pour augmenter votre productivité. Jusqu'à 350 kg de charge
- Gerbeur très haute levée permettant d'atteindre une hauteur de 7820 mm
- Il se replie facilement pour se transporter dans un véhicule utilitaire
- Grande modularité avec des accessoires et options disponibles (version électrique)
- Disponible en différentes capacité de charges et hauteur de levée

Description

Gerbeur haute levée ultra mobile et compact permettant d'atteindre une hauteur de 7.82 m de haut.

Les capacités de charge sont indiquée par rapport à la hauteur de levée. Elles varient entre 300 et 350 kg.

Son déplacement et son chargement sont aisés.

Une fois replié, l'élévateur se transporte dans une camionnette.

Dans sa **version standard**, le gerbeur haute levée est équipée d'un **treuil manuel** démultiplié à double manivelle, d'une fourche standard de longueur 720 mm et de **stabilisateurs de série à partir de 5 m de levée**.

Livré également avec un certificat de conformité incluse dans le manuel d'utilisation.

Autres caractéristiques techniques :

- largeur de la base 80 cm
- longueur des pieds : 1,16 m (< 6 m de levée) et 1.4 m (> à 6 m de levée)
- largeur totale avec les stabilisateurs dépliés : 1,80 m
- longueur totale dépliée : 1,90 m
- hauteur des roulettes avant : 19,5 cm
- dimension repliée : 76 cm x 80 cm sur la hauteur du modèle
- centre de charge à max. 35 cm du mât.

Options disponibles :

- fourche réversible
- fourche réglable coulissante à 58 cm
- fourche palettes : 800 mm ; (largeur 40 à 81 cm)
- extension de fourches à 1,30 m
- roues arrières pivotantes 125 mm avec frein à pieds
- basculeur de fût-
- gerbeur de fût
- potence avec manille

Certifications

Garantie
1 an



Voir en ligne Gerbeur à treuil haute levée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

- plateau acier (590 x 690 mm)
- lève panneau
- stabilisateurs latéraux avec roues pivotantes ou avec patin et tige filetée.

Le gerbeur existe également en version électrique :

- treuil 220V standard IP54
- treuil 220V à usage intensif IP55.

Il est impératif de commander vos accessoires et options avec votre gerbeur pour qu'ils soient montés en atelier. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. REPLIÉE (MM)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	CHARGE (KG)	STABILISATEURS	DIM. FOURCHES LXL (MM)	POIDS (KG)
11.0804.01	1400	1400	350	Sans	720 x 580	88,0
11.0804.02		2300	350	Sans	720 x 580	103,0
11.0804.03		3150	350	Sans	720 x 580	117,0
11.0804.04		4020	350	Sans	720 x 580	131,0
11.0804.05		4880	300	Sans	720 x 580	140,0
11.0804.06	1650	1650	350	Sans	720 x 580	91,0
11.0804.07		2800	350	Sans	720 x 580	107,0
11.0804.08		3910	350	Sans	720 x 580	123,0
11.0804.09		5020	350	Avec	720 x 580	144,0
11.0804.10		6150	300	Avec	720 x 580	160,0
11.0804.11	1900	1900	350	Sans	720 x 580	94,0
11.0804.12		3300	350	Sans	720 x 580	113,0
11.0804.13		4650	350	Sans	720 x 580	132,0
11.0804.14		6020	350	Avec	720 x 580	156,0
11.0804.15		7380	300	Avec	720 x 580	175,0
11.0804.16	2350	6000	350	Avec	720 x 580	150,0
11.0804.17		7820	300	Avec	720 x 580	175,0

Accessoires disponibles pour Gerbeur à treuil haute levée

Voir en ligne Gerbeur à treuil haute levée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Nom	Délai
Potence avec manille - Référence : 10.2911.01	2 à 3 sem.
Plateau en acier - Référence : 10.2913.01	2 semaines
Fourches à palette 80 cm - Référence : 10.3125.01	2 à 3 sem.
Base réglable équipée de roues pivotantes - Référence : 10.6504.01	2 à 3 sem.
Fourches réglable coulissante à 58 cm - Référence : 18.2009.01	2 à 3 sem.

[Retrouvez les autres accessoires disponibles en ligne](#)

Autres photos du produit



Voir en ligne Gerbeur à treuil haute levée

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)