

H/C



Zappatrice rotativa serie H/C

Rotary tiller series H/C

Fraise rotative séries H/C

Bodenfräse Serie H/C



Zappatrice rotativa fissa serie HC a 6 velocità per trattori da 50 a 130 CV (37 - 96 KW)

Concepita per la preparazione professionale del terreno per la semina e la pulizia nei vigneti e nei frutteti. Disponibile in 5 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 165, 185, 205, 230 e 250 cm. Cambio di velocità a 540 e 1000 giri/min. (giri rotore 176-216-265-323-325-400 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza a dischi, rotore a 6 zappe elicoidali per flangia, tendicatena automatico, rulli disponibili gabbia, spuntoni, spirale, packer), attacco a 3 punti regolabile di 2a categoria. Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio.

Caratteristiche

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
Tenute cuscinetti rotore anfibie
Rotore a sei zappe per flangia
Telaio in acciaio doppia scocca

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Cambio di velocità 540/1000 giri/min (540 = giri rotore: 176-216-265-323 giri/min 1000 = giri rotore: 325-400 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/8 z6
Attacco trattore rapido di 2^a categoria
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni - spirale - packer
Zappe elicoidali (zappe laterali rivolte all'interno)

6 speeds rotary tiller series HC for tractors between 50 and 130 HP (37 - 96 KW)

Especially recommended for professional preparation of soils for sowing, and also for cleaning in vineyards and orchards. 5 models are available following the working width: 165, 185, 205, 230 and 250 cm. 540 and 1000 rpm 6 speeds gearbox (rotor speeds 176-216-265-323-325-400 rpm), slip clutch drive shaft, 6 blades per flange, automatic chain stretcher, available rollers (cage, spiked, spiral, packer), adjustable 3 point hitch cat. 2nd. Side gears drive in oil bath.

Standard equipment

CE standard equipment
540 and 1000 rpm transmission (rotor shaft speed 176-216-265-323 for 540/325-400 for 1000 rpm)
Water-proof Seal bearings
Slip clutch drive shaft
Quick hitch cat. 2nd pins
Gears transmission
6 tines per flange

Fraise rotative à 6 vitesses séries HC pour tracteurs entre 50 et 130 CV (37 - 96 KW)

Cette fraise est utilisée pour préparer les terrains pour l'ensemencement mais aussi dans les vignes et les vergers. Disponible en 5 largeurs de travail: 165, 185, 205, 230 et 250 cm. Boîtier à 6 vitesses 540 et 1000 tr/mN (vitesses rotor 176-216-265-323-325-400), cardan à sécurité friction à disques, 6 lames par flasque, rouleaux disponibles (cage, dents, spiral, packer), attelage 3 points réglable cat. 2. Transmission latérale à engrenages à bain d'huile en option.

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boite 6 vitesses 540 et 1000 tr/mn
(vitesse du rotor 540: 176-216-265-323 trs 1000 : 325-400 tr/mn)
Joint roulements étanche
Transmission à cardan à sécurité friction à disques
Attelage rapide réglable, 2a cat.
Transmission à engrenages
Rotor à 6 couteaux par flasque
Chassis renforcé double épaisseur
Rouleaux disponibles: cage, dents, spirale et packer

Bodenfräse der Serie HC Starr mit Sechs Drehgeschwindigkeiten für Schlepper von 50 bis 130 PS (37 - 96 KW)

Konstruiert für die professionelle Vorbereitung von Großflächen, Saatbetten und Bodenreinigung auf Wein- und Obstgärten. Die Fräse HC ist in 165 cm. und 185, 205, 230 und 250 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 540 und 100 U/min Getriebe mit sechs Rotordrehzahlen (Rotor Drehzahlen 176-216-265-323-325-400), Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 6 Messer pro Flansch, verfügbar Schwimmwalze (Stabwalze, Zinken, Spiral, Packer), 3 Punktanhangung Kat. 2a. Seitlicher zahnrad antrieb in ölbad. Technische Eigenschaften und Photos sind Unverbindlich und können zu jeder zeit geändert werden.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
Getriebe mit 6 Rotorgeschwindigkeit: 540: 176-216-265-323 Upm - 1000 Upm: 325-400
Wasserdicht Lager Haltung
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Zahnrad Übertragung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze/Spiralwalze/Zahnpackerwalze

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Rullo gabbia Cage roller Rouleau cage Stabwalze Ø 43 cm		Rullo spuntoni Spiked roller Rouleau à dents Stachel Walze Ø 48 cm		Rullo spirale Spiral roller Rouleau spirale Spiral Walze Ø 47 cm		Rullo packer Packer roller Rouleau packer Zahnpacker Walze Ø 48 cm		Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	N°
HC 165	50-130	164	180	20	620	1366	720	1587	730	1609	770	1697	820	1807	21+21
HC 185	55-130	186	202	20	650	1433	760	1675	775	1708	810	1785	880	1940	24+24
HC 205	60-130	208	224	20	680	1499	800	1763	820	1807	855	1844	940	2070	27 + 27
HC 230	70-130	230	246	20	730	1609	860	1865	885	1951	925	2039	1020	2248	30+30
HC 250	80-130	252	268	20	765	1686	905	1995	935	2061	975	2149	1085	2392	33+33
HC 280	80-130	273	289	20	800	1763	990	2182	985	2171	1030	2270	1150	2535	36+36