

Borne collier URBICANDE

W&I WILMOTTE & INDUSTRIES

BORNE COLLIER URBICANDE

DESIGN ET RÉSISTANTE À L'IMPACT D'UN PL JUSQU'À 12T À 80 KM/H
H 60 CM/100 CM - Ø25 CM



S'intègre au paysage urbain, protège sans inquiéter

Résistances des bornes certifiées par crash-test, conformes aux normes

Personnalisable : tête de borne, hauteur et combinaisons

Différentes combinaisons possibles

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- Cylindre en acier Ø 25 cm - hauteur 60/100 cm
- Résistance définie par le modèle de borne sélectionné
- Collier en Fonte
- Pieds de réglage



FABRIQUÉ EN FRANCE

Borne collier URBICANDE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Peinture / Finition	Aacier teinte RAL et banc en bambou
Dimensions	Ø 25 - H 60 ou 100 cm acier

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Teinte RAL au choix

CERTIFICATION

BORNES	HAUTEUR		RÉSISTANCES - CRASH TESTEE							
	60 cm	100 cm	1.5t à 48 Km/h	3.5t à 48 Km/h	7.2t à 48 Km/h	7.5t à 48 Km/h	7.5t à 64 Km/h	7.2t à 80 Km/h	7.5t à 80 Km/h	12t à 80 Km/h
F25-60 1548/TFP	•		•							
F25-60 3548/TFP	•			•						
F25-60 7548/TFP	•				•					
F25-60-C80/FP	•					•				
F25-100-C80/FP		•						•		
F25-100 7548/TFP		•								
F25-100 7564		•					•			
F25-100 7580		•							•	
F25-100 12080		•								•

Scellement conventionnel de 500 mm à 1000 mm de profondeur

FP : 250 à 500 mm

TFP : < 250 mm

DÉCLINAISONS

CHAINES



BANCS



JARDINIÈRE

