STATION ANTI-TARTRE ONEPHOS

TRAITEMENT DU CALCAIRE



Station double permettant de protéger efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation du tartre.

Protection des canalisations, des robinetteries, des douches, des machines à laver, des chaudières...

Compatible avec tous les filtres standards en taille 9" 3/4

PERFORMANCES


La station Onephos est composée d'un filtre duplex standard équipée de 2 cartouches :

- Cartouche filtrante en polypropylène bobinée permettant l'élimination des sédiments par une filtration progressive et en profondeur de taille supérieure à 20 μm.
- Cartouche anti-tartre contenant des cristaux de polyphosphates qui inhibent la formation du tarte.

Elle est livrée avec un ensemble de montage pour by-pass flexible, et une équerre de fixation murale.

INSTALLATION

▶ Station seule : H 320 mm x L 310 mm x P 125 mm



ENTRETIEN

- Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches.
- ✓ Remplacer la cartouche maximum tous les 6 mois.
- En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sain et sec.
- L'utilisation d'un réducteur de pression est fortement conseillée pour protéger l'installation complète, et donc le porte-filtre d'éventuelles surpressions du réseau. Améliore la durabilité de l'installation.



DONNEES TECHNIQUES

Hauteur	9"3/4
Raccordement	F3/4"
Pression de service	3 bars
Pression max	8 bars
Température de l'eau (°C)	5 à 55
Débit (m³/h)	1,5
Durée de vie des consommables	6 mois

^{*} Les performances et la durée des cartouches sont indicatives. Elles peuvent varier selon la qualité de l'eau



Référence 1183596

