



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36  
Fax: +34 973 52 43 81

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[www.seguesl.com](http://www.seguesl.com)  
[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@segues.fr](mailto:segues@segues.fr)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)



## DISCMAX L

Déchaumeuses à disques  
légère de 2,5 et 3 m



[www.segues.fr](http://www.segues.fr)

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)

Déchaumeuses à disques légères, 2,5 et 3 mètres

## Déchaumeuses à disques DISCMAX-L



### SEGUÉS, 40 ans en travaillant le sol

“Des déchaumeuses à disques légères de SEGUÉS DISCMAX-L sont le meilleur outil pour travaux sur le sol à pas beaucoup de profondeur et à haute vitesse, en atteignant en une seule passade, que tous des déchets de récolte et chaumes restent broyés et parfaitement mélangés avec la terre, et sans déniveler le domain”

#### Des points forts des déchaumeuses à disques légères DISCMAX-L sont:

- Disques indépendants de 510 mm
- Amortisseur, dent et moyeux indépendants sur chaque disque
- 800 mm de distance entre files
- 250 mm de distance entre disques
- Moyeux scellés et avec double roulement conique
- Accrochage CAT II et III
- Inclination optimale des disques fixé en usine
- Bass entretien et facile usage
- Rouleau à choisir dans plusieurs options

#### AVANTAGES:



Disques indépendants de 510 mm



Moyeux scellés avec double roulement



Inclination optimale des disques



Travaille directe sur des chaumes

#### ROLEAUX DISPONIBLES



Rouleau à barres RB 400 or 480 mm de diamètre



Rouleau d'anneaux 600 mm R-600-A



Rouleau en spirale R-470-E



Rouleau à barres 595 mm de diamètre RB-595

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Rouleau	Largeur de Travail	Largeur de Transport	Ø Disques	Nú. Disques	Puissance	Poids
DMAX-L25	Sans Rouleau	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	70 cv	800 kg
DMAX-L30		3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	80 cv	900 kg
DMAX-L25	RB-400	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	70 cv	970 kg
DMAX-L30		3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	80 cv	1.120 kg
DMAX-L25	RB-480	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	70 cv	1.080 kg
DMAX-L25		3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	80 cv	1.210 kg
DMAX-L30	RB-595	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	70 cv	1.100 kg
DMAX-L30		3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	80 cv	1.240 kg
DMAX-L25	RB-600-A	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	70 cv	1.245 kg
DMAX-L30		3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	80 cv	1.430 kg
DMAX-L25	R-470-E	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	70 cv	1.000 kg
DMAX-L30		3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	80 cv	1.195 kg