

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée des cycles*	60 / 90 / 180 sec. et cycles spéciaux
Consommation d'eau	Niveau - Sup.: 2,0 l/casier - Inf.: 2,5 l/casier
Capacité de cuve	30 l
Résistance de cuve	3 kW
Alimentation électrique	400 / 50 / 3N
Puissance surchauffeur	
Standard	9.1 kW
Puissance totale	
Standard	13.6 | 3 x 25A
Réduite	10.4 | 3 x 16A
Pompe de lavage	1.2 kW
Taille casier	500 x 500 mm
Hauteur passage	Niveau - Sup.: 440mm - Inf. : 235 mm (175 mm au centre)
Niveau sonore	70 dB (A)
Poids (brut / net)	160 / 140 kg

AVANTAGES

Double capacité : le TLW offre deux fois plus de capacité qu'une machine conventionnelle grâce à une 2ème enceinte de lavage - sur un même espace au sol.

- **Capot fermé 5 faces conserve la vapeur et l'énergie à l'intérieur du capot.** Economie d'énergie 3 kW/h et moins d'humidité dans la pièce. Isolation phonique et thermique.
- **Flexibilité maximale :** lavage simultané de différents éléments de vaisselle tels que porcelaine, couverts ou ustensiles, sur 2 niveaux distincts
- **Nouveau concept de lavage :** pour les éléments très sales, le TLW possède un programme spécial ustensiles. Du fait d'un temps de lavage prolongé, l'effet de trempage est déjà intégré dans le processus de lavage. Il n'est donc plus nécessaire de pré-laver la vaisselle.
- **VISIOTRONIC : contrôle intelligent** Assure une utilisation simple et intuitive grâce au bouton unique. Quand l'écran est activé par un détecteur de proximité, toutes les informations nécessaires apparaissent clairement sous forme de texte ou de symboles..
- **SENSO-ACTIVE : contrôle intelligent de l'eau de lavage.** La qualité de l'eau du bain de lavage est mesurée en permanence afin d'ajuster la quantité d'eau de rinçage au minimum, tout en garantissant un résultat de lavage et une hygiène parfaite. Cela réduit la quantité d'eau utilisée jusqu'à 2 litres par cycle.
- **Bras de lavage et rinçage CLIP-IN.** Les bras de lavage et de rinçage peuvent être retirés d'une seule main et sans aucun outil.
- **Détecteur de présence de filtre :** protège la machine d'un fonctionnement sans filtre.
- **Facilité de nettoyage :** toute pièce devant être enlevée ou contrôlée pour le nettoyage de la machine est de couleur bleue.

SMARTCONNECT
Restez connectés !



* Le thermostop garantit la bonne température de rinçage. Dans le cas d'un raccordement à l'eau froide et/ou en 230 V, la durée du cycle pourrait être allongée.
Afin de protéger la machine, la dureté de l'eau ne devra pas excéder 6°TH. Dans le cas d'une eau plus dure, il est impératif d'utiliser un adoucisseur ou un traitement d'eau externe de la gamme HYDROLINE.

RACCORDEMENT

① Tuyau de vidange	2,000 mm | ID 20 / OD 25
② Tuyau alimentation eau	2,000 mm | R 3/4"
Débit requis	5 l/min
Pression d'eau	0.5 (0.8 avec adoucisseur) - 10 bar
Température maximum d'arrivée d'eau	60 °C
③ Cable d'alimentation	2,500 mm
Tuyau d'alimentation pour	
④ Produit détergent	2,000 mm
⑤ Rinçage	2,000 mm

DIMENSIONS

