

# AC25CBV

## Transpalette manuel premium 2500 kg



POMPE GARANTIE 3 ANS  
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

### LES + PRODUITS

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- CBV : roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pour modèle AC25CBV (ral 2002) autres roues et galets en option
- Disponible en sept couleurs
- Roulements étanches 6204 2RS

### options sur demande

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
  - Huile grand froid
  - Pédale de descente
  - Gardecorps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et / ou polyamide
- Roues antistatiques



# AC25CBV

## Transpalette manuel premium 2500 kg



POMPE GARANTIE 3 ANS  
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



AC25CBVROUGE  
RAL 3002



AC25CBV  
RAL 2002



AC25CBVORANGE  
RAL 2004



AC25CBVERT  
RAL 6018



AC25CBVJAUNE  
RAL 1003



AC25CBVBLEU  
RAL 5010



AC25CBVGRIS  
RAL 9006

Roues en option uniquement pour modèle AC25CBV <sub>ral2002</sub>	AC25CBV
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	option
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	option
VGv roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	option
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	option
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	option

Modèle		AC25CBVROUGE	AC25CBV	AC25CBVORANGE	AC25CBVERT
Couleur RAL		3002	2002	2004	6018
Capacité	kg	2500	2500	2500	2500
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12	12
Longueur fourches standard	mm	1150	1150	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	540
Roues directrices	mm	∅ 200 x 50	∅ 200 x 50	∅ 200 x 50	∅ 200 x 50
Poids	kg	74	74	74	74

Modèle		AC25CBVJAUNE	AC25CBVBLEU	AC25CBVGRIS	AC25L
Couleur RAL		1003	5010	9006	2002
Capacité	kg	2500	2500	2500	2500
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12	12
Longueur fourches standard	mm	1150	1150	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	685
Roues directrices	mm	∅ 200 x 50	∅ 200 x 50	∅ 200 x 50	∅ 200 x 50
Poids	kg	74	74	74	76

Pour plus d'information sur le produit contactez-nous au : 04.75.81.69.28  
Inscrivez-vous sur notre site : <https://www.labrosse-shop.fr/>