

ME15

Perceuse établi

Machine outil pour l'atelier



Perceuse établi

- Broche cône morse 2.
- Butée de profondeur.
- Plateau orientable et inclinable.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Eclairage 24Volts
- Protecteur mandrin asservi électriquement
- Mandrin de perçage auto. 16mm + arbre
- Machines conformes CE



Modèle - Model	ME15
Capacité perçage* - Drilling capacity	15mm
Capacité taraudage - Tapping capacity	Non
Cône de broche - Spindle nose	CM2/MT2
Course de broche - Quillstroke	82mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds	9
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	190 - 2800
Moteur broche (W) - Spindle motor	370W
Alimentation standard	Mono 230V
Diamètre colonne acier - Column diameter	80mm
Passage broche/colonne - Dist. Spindle/column	180mm
Passage maxi broche/table/socle - Maxi dist.spindle/table/base	435/650
Surface table - Table surface	235 x 235
Rainures à tés - T slot	2 de 16
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1080mm
Encombrement au sol - Ground surface	650 x 480
Poids net (Kgs) - Weight	100
Etau conseillé en option - Vices	E5 / E6 / E100 / E125 / ES100

Options : Système arrosage, socle acier...



Choisir, c'est prévenir.
SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.