

25342X – TRIFLASH LEDS 500 MM



DIMENSIONS	<p>TRIANGLE DE 500MM POUR VL STRUCTURE POLYCARBONATE EPAISSEUR 30MM - POIDS 1,7KG FIXATION (1 CHARNIERE) ENTRAXE 165MM (TROUS 2 X D5MM)</p>
RABATTEMENT	<p>CHARNIERE ALUMINIUM DOUBLE EFFET POUR BASCULEMENT AVANT OU ARRIERE : - 1 CHARNIERE POUR LE 500MM KIT DE RABATTEMENT MANUEL (non inclus)</p>
SIGNALISATION	<p>PANNEAU DOUBLE FACES DECOR AK5 AVEC FILM CLASSE 1 OU CLASSE 2 CLIGNOTEMENT DES 2 FACES GRACE A 2 x 3 OPTIQUES MOULEES D60MM MUNIES DE 12 LEDS ORANGES GRANDE INTENSITE AVEC LENTILLE DE FRESNEL TRANSLUCIDE (MEILLEUR DIFFUSION DU FAISCEAU LUMINEUX – GRAND ANGLE)</p>
CENTRALE CLIGNOTANTE	<p>CENTRALE ELECTRONIQUE ETANCHE (MOULEE ET RESINEE) ENTREE 12V OU 24V CELLULE POUR ATTENUATION AUTOMATIQUE DE NUIT PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITE</p>
NORME	<p>PRODUIT CONFORME A LA NORME NF EN 12352 CLASSE L2H – C1 - F2 – O3 – T1</p>
ALIMENTATION	<p>12/24V CABLE 2 X 0,75MM2 LONG 2,5M INCLUS</p>
OPTIONS	<p>SIMPLE FACE AVEC FIXATION PAR 3 EQUERRES AUTRE SYMBOLE (EX : AK14) SANS CHARNIERE RELEVAGE ELECTRIQUE FIXATON MAGNETIQUE KIT DE RABATTEMENT MANUEL INTERRUPTEUR</p>