



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[segues@segues.fr](mailto:segues@segues.fr)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)

SPS

DISTRIBUTEURS MONTÉS  
800 à 1.500 l



## Distributeurs à double disque et montés de 800 à 1500 l ÉPANDEURS D'ENGRAIS MONTÉS SPS



### SEGUÉS, Spécialistes en distribution d'engrais

#### POINTS FORTS ÉPANDEURS D'ENGRAIS SEGUÉS SPS:

- Distribution par double disque centrifuge et inoxydable
- Système distribution 100% en acier inoxydable
- Système de régulation manuel du dosage, simple et intuitive
- Actionnement mécanique des disques moyennant le PTO à 540 rpm
- Tables de dosage et régulation pour des produits plus communes
- Deux chutes dans la trémie, une pour chaque disque
- Double crible, une sur chaque sortie, pour éviter des engorgements
- Double agitateur-remuer pour un flux constante et homogène
- Systèmes optionnelles pour localiser l'engrais dans vignobles et arbres
- Accrochage au troisième point CAT I-II

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Charge	Trémie	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
SPS800	1.200 kg	800 l	1.580 mm	1.110 mm	1.030 mm	185 kg
SPS1000	1.200 kg	1.000 l	1.580 mm	1.110 mm	1.180 mm	198 kg
SPS1200	1.200 kg	1.200 l	1.580 mm	1.110 mm	1.330 mm	210 kg
SPS1500	1.200 kg	1.500 l	2.020 mm	1.250 mm	1.370 mm	226 kg
SPS800X	1.200 kg	800 l	1.580 mm	1.110 mm	1.030 mm	185 kg
SPS1000X	1.200 kg	1.000 l	1.580 mm	1.110 mm	1.180 mm	198 kg
SPS1200X	1.200 kg	1.200 l	1.580 mm	1.110 mm	1.330 mm	210 kg
SPS1500X	1.200 kg	1.500 l	2.020 mm	1.250 mm	1.370 mm	226 kg

modèles X: Trémie en acier inoxydable

#### EQUIPEMENT DE SERIE



Double crible pour éviter engorgements, une pour disque



Accrochage au 3 point, CAT I-II



Agitateur individuel sur chaque sortie pour un flux constante



Disques actionnés mécaniquement au PTO à 540 rpm



Système distribution 100 en acier inoxydable



Double disque

#### OPTIONS DISPONIBLES POUR DES EPANDEURS SEGUÉS SPS



Kit ailles pour répandre jusqu'au 24 m



Défecteur



Diviseur de la trémie



Localisateur bilatérale inoxydable et réglable



Bâche adaptable



Sortie section ronde pour localisateur bilatérale



Contrôles ouverture/fermeture hydrauliques



Support emmagasinement avec roues