



L'imprimante à toner blanc A3 professionnelle pour l'impression textile, le packaging, les points de vente et la vitrophanie

L'imprimante exclusive CMJB

La Pro8432WT fait partie de la gamme à toner blanc (WT, white toner) d'OKI, la gamme exclusive d'imprimantes qui offre aux utilisateurs la possibilité d'utiliser des supports colorés au format A3, des films transparents et des transferts, le tout avec un appareil simple, facile d'utilisation et fiable, assurant l'intégrité des couleurs et de l'image. Cette imprimante est ainsi parfaite pour :

- l'impression textile personnalisée : vêtements, sacs, etc ;
- les domaines de l'artisanat, de la création et du design ;
- le packaging et les maquettes ;
- l'affichage dans les points de vente ;
- la vitrophanie.

La solution rapide et abordable pour imprimer en BLANC

Combinant la technologie d'impression couleur numérique LED haute définition et celle du toner blanc, la Pro8432WT offre une souplesse d'utilisation sur de nombreux supports de formats variés jusqu'au A3 et des grammages jusqu'à 256 g/m².

Compacte pour s'intégrer à tous les bureaux et espaces, cette imprimante performante permet d'obtenir un blanc dense et des couleurs éclatantes, habituellement disponibles uniquement avec des équipements de production plus coûteux.

Vous pouvez enfin laisser votre créativité s'exprimer grâce à la production en interne et en petites séries de signalétique et d'affichage, de papeterie à vos couleurs, de packaging, de T-shirts personnalisés et d'objets promotionnels.

Imprimez plus malin en interne dans toutes les couleurs - y compris en blanc

L'imprimante à toner blanc offre aux créatifs, designers, studios graphiques, points de vente et autres entreprises spécialisées dans les arts graphiques une souplesse accrue en termes d'impression, de tirages d'épreuves et de production de documents, en leur permettant d'imprimer en interne les documents dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

La Pro8432WT à toner blanc imprime un blanc dense sur de nombreux supports colorés, mais également sur d'autres couleurs afin de produire des transferts éclatants sur des fonds noirs ou foncés. Grâce à la suppression des limitations du CMJN, les transferts pour T-shirts et objets promotionnels, le packaging et concepts créatifs en petite série, les vitrophanies et les films transparents, la papeterie, les invitations, les menus et bien d'autres réalisations sont désormais à votre portée. La Pro8432WT est également idéale pour l'impression en petites séries de packaging et de maquettes.

Ajoutez à cela une qualité graphique exceptionnelle grâce à la technologie numérique LED pionnière d'OKI, et vous avez une véritable révolution dans l'impression de tous les documents des secteurs des arts graphiques, du design et de la promotion des ventes.

Print Smart, Print OKI!



Pro8432WT - Imprimante couleur

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	A4 : 35 ppm ; A3 : 20 ppm
Temps de sortie de la première impression	9,5 secondes
Temps de préchauffage	20 secondes depuis le mode veille, 25 secondes depuis la mise en marche
Vitesse du processeur	800 MHz PowerPC 464FP
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Base ethernet 10/100/1000, Hôte USB 2.0 x 1, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PostScript 3
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ; Mac OS X 10.8,5 à 10.12
Mise en réseau et sécurité	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrage MAC, filtrage IP, authentification SMTP, protocole activé/désactivé, protocole de changement de numéro de port
Utilitaires ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m ² ; Bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	400 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; Bac multiformat : A3, A4, A5, B4, B5, A6 ; dimensions personnalisées jusqu'à 431,8 mm
Grammage papier	Bac 1 : 64 à 220 g/m ² ; Bac multiformat : 64 à 256 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m ²
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ, 1200 x 600 dpi
Améliorations	Balance automatique des couleurs, enregistrement automatique, détection automatique du support
POLICES	
Polices résidentes	80 polices PostScript

¹Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Tous les consommables inclus. ⁴OKI ne garantit pas la compatibilité avec les cartes mémoires non fournies par OKI.

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo
	Carte mémoire SDHC en option ⁴ : 16 Go
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)
	Température/humidité de stockage : -20 °C à 45 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz ± 2 Hz
Consommation	Normale : 700 W ; max : < 1400 W ; veille : 100 W ; économie d'énergie : < 12 W ; veille profonde : < 1,0 W ; arrêt automatique : < 0,15 W
Niveau sonore	En fonctionnement : < 52 dB(A) ; veille : 32 dB(A) ou moins ; économie d'énergie : niveau sonore de la pièce
Dimensions (LxPxH)	449 x 552 x 360 mm
Poids ³	37 kg environ
Garantie	3 ans pièces détachées via revendeur agréé OKI
Référence produit	Pro8432WT : 46550721

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Mémoire	256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908
Carte mémoire SDHC ⁴	16 Go : 44848903
Meuble	01321101
Module LAN Wi-Fi	45830202
Support lecteur carte à puce	46539501
CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouche de toner* (4 500 pages)	Blanc : 46606508
Cartouches de toner* (10 000 pages)	Cyan : 46606507 ; Magenta : 46606506 ; Jaune : 46606505
Tambour** (9 000 pages)	Blanc : 45878117
Tambours couleur** (30 000 pages)	Cyan : 44844419 ; Magenta : 44844418 ; Jaune : 44844417
Courroie de transfert (30 000 pages)	44846204
Unité de fusion (50 000 pages)	44848814

*Toner : rendement en pages A4 à 5 % de couverture en blanc et conforme à la norme ISO/IEC en Cyan, Magenta, Jaune ; **Tambour : nombre moyen de pages A4 imprimées. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 5 000 pages pour les couleurs cyan, jaune, magenta et 4 000 pages pour le blanc.

OKI EUROPE (FRANCE)

Zone Silic - 21 rue du Jura
CS90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T 0820 200 410
[WWW.OKI.COM/FR](http://www.oki.com/fr)

OKI

Open up your dreams