


# SURFACAGE LISSEUSES



## LISSEUSES

Les lisseuses ont été conçues pour un travail postérieur à celui des règles vibrantes et permettent une finition sans marques ni creux, en éliminant les imperfections.

Elles servent également pour les surfaces qui nécessitent être lisse et sans imperfections même si elles n'ont pas besoin d'être vibrée dans un premier temps.

Les lisseuses ENAR sont disponibles de 0,9, 1,2 et 1,8 mètre avec un manche fixe ou oscillant afin de pouvoir travailler dans les deux sens.

Le nouveau manche en aluminium est interchangeable entre les deux modèles.

Les manches peuvent s'accoupler entre eux afin d'obtenir la distance souhaitée pour travailler.



## MANCHE ALUMINIUM



## GROUPE FIXE



## GROUPE OSCILLANT



## DONNEES TECHNIQUES

### LISSEUSES OSCILLANTES

MODELE	LONGUEUR (m)	POIDS (kg)	LARGEUR DU PROFIL (mm)
TRO 900 MG	0,9	4,6	205
TRO 1200 MG	1,2	5,8	205
TRO 1800 MG	1,8	7	205

### LISSEUSES FIXES

MODELE	LONGUEUR (m)	POIDS (kg)	LARGEUR DU PROFIL (mm)
TR 900 MG	0,9	4,4	205
TR 1200 MG	1,2	5,6	205
TR 1800 MG	1,8	6,8	205

## ACCESSOIRES

### Kit brosse qui s'accouple sur les modèles fixes comme oscillants

Permet de lisser et balayer pour obtenir la finition recherchée.



MODELE	DESCRIPTION
BR AD	Support Universel
B 900	Balaie 0,9m
B 1200	Balaie 1,2m
B 1800	Balaie 1,8m